

双组聚氨酯粘接密封胶使用方法

产品名称	双组聚氨酯粘接密封胶使用方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/千克
规格参数	型号:851型 标准:国标 作用:止水材料
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).双组聚氨酯粘接密封胶具体特点：

- 1.双组聚氨酯粘接密封胶具有良好的耐候性、耐久性、长期使用不产生龟裂；
- 2.对被密封构件具有充分稳定的粘接性及耐久粘接性，对水中混凝土具有长期粘接性；
- 3.水蒸汽透过率低，双组份聚硫密封胶具有非常好的防水功能；
- 4.双组聚氨酯粘接密封胶不受菌类的侵蚀，对菌类的抵性较好；
- 5.施工作业性好，双组聚氨酯粘接密封胶能很好的填充到接缝里；

(2).双组聚氨酯粘接密封胶的混胶：

双组聚氨酯粘接密封胶取下A组份包装上盖，将B组份加入到A组份包装桶内进行搅拌。将搅拌器插入包装桶内，手工搅拌，自上而下，循序渐进，或者将两组份倒在玻璃板上，用批刀来回批抹，调至无色差，混胶工艺完成。在施工现场采用手工搅拌时间在8min以上，要求搅拌混合物达到均匀，无色差。配置好的双组聚氨酯粘接密封胶应在2h内用完，做到所用随配。

(3).双组聚氨酯粘接密封胶的性能：

双组聚氨酯粘接密封胶固化速度快，双组聚氨酯粘接密封胶对玻璃、陶瓷等有粘结性；耐老化性能；双组聚氨酯粘接密封胶耐高低温性能好，固化后在-50 ~150 的范围内性能稳定，双组聚氨酯粘接密封胶在0~27 的阴凉干燥处贮存。双组分聚氨酯密封胶具有耐磨性、低温柔软性、性能可调节范围较广，机械强度大，粘接性好，弹性好，双组分聚氨酯密封胶具有复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性，耐老化而且价格便宜。

(4).双组聚氨酯粘接密封胶施工注意事项

- 1.适用期：双组聚氨酯粘接密封胶甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对双组聚氨酯粘接密封胶的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5 ~ 35 为宜。
- 2.使用时，双组聚氨酯粘接密封胶的宽深比例要适当。
- 3.低模量双组聚氨酯粘接密封胶存时要避免阳光直射，宜放在阴凉干燥处，远离火源；特别要注意包装桶密封完好，聚氨酯密封膏保质期一年。