

# 柔性耐扭转电缆 耐低温耐扭网线2\*2\*1.0

产品名称	柔性耐扭转电缆 耐低温耐扭网线2*2*1.0
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:是 材质:聚氨酯 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

## 产品详情

风能扭转电缆抗UV耐臭氧风能电缆

应用

该电缆耐扭转、耐磨、温度范围广、耐UV和臭氧，专为风力涡轮设计。

标准

HD 22.12

UL/CSA 22.2

UL 758

结构

导体：IEC/EN 60228标准class 5柔软退火裸铜导体。

绝缘：特殊高温交联E17橡胶（EPDM class 28）。特殊高温热固EPR可选。

护套：高机械性能特殊交联EM7橡胶（CPE class 42）。特殊改善低温性能的热固CPE（-40℃）可选。

技术数据

电压U<sub>0</sub>/U（UM）600V

工作温度 -40 ~+90

小弯曲半径 移动状态 :  $6 \times OD$  ; 固定状态 :  $4 \times OD$

扭转应用  $\pm 150^\circ / m$

大允许拉伸负荷 15 N/mm

短路温度 250

The voltage  $u_o/u$  (um) is 600v

Working temperature -40 ~+90

Movement state of minimum bending radius:  $6 \times OD$  ; ; Fixed state:  $4 \times OD$

Torsion application  $\pm 150/m$

The maximum