

# 济宁 epdm塑胶场地 幼儿园橡胶地板 厂家

产品名称	济宁 epdm塑胶场地 幼儿园橡胶地板 厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	40.00/平米
规格参数	品牌:达创 厚度:5mm 标准:国标
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

硅PU球场,硅PU球场铺装,硅PU球场施工--塑胶篮球场面层的维护与保养(1)塑胶篮球场，适合普通运动鞋、训练鞋、橡胶帆布鞋或软橡胶鞋。(2)塑胶篮球场上禁止一切车辆行驶，塑胶篮球场上避免机械剧烈冲击和摩擦。

(3)塑胶篮球场边缘应加保护，不得任意剥动，如发现损坏应及时修补。

(4) 避免接触农业生产体系溶剂、化学物品。

(5) 保持清洁，可以用水冲洗，粘上油污可用10%或洗涤剂擦洗干净。

(6) 禁止吸烟乱投烟蒂、口香糖或含糖饮料。 济宁 epdm塑胶场地 幼儿园橡胶地板 厂家

塑胶篮球场的主要材料双组份聚氨酯浆料、单组份聚氨酯胶水、PU颗粒、硅PU颗粒、EDPM颗粒、黑色废轮胎颗粒等。

(1)聚氨酯塑胶材料的施工过程中较怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡，因此施工人员在温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定要掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候，即使在天气晴朗的正常工作日，一般较好在上午九点以后正式进行塑胶篮球场铺装。

(2) 胶面的实铺厚度是指从胶底表层胶粒的，一般从两方面控制。先通过立模进行厚度尺寸的预检，对基层局部出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度，

平均厚度在5MM。 济宁 epdm塑胶场地 幼儿园橡胶地板 厂家

(3) 防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，对于基层密实度要严格控制，防止水泥基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔，灌胶(橡胶钉)的方法进行加固。

(4) 为保证平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。

(5) 被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，用胶填平。 济宁 epdm塑胶场地 幼儿园橡胶地板 厂家