

# 大泽动力40KW柴油发电机TO42000ET

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 大泽动力40KW柴油发电机TO42000ET           |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                       |
| 价格   | .00/台                            |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力<br>型号:TO42000ET<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号                |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301         |

## 产品详情

大泽动力40KW柴油发电机TO42000ET 大泽动力静音柴油发电机组是引进国外低噪音发电机和发动机技术而精心设计的；设计理念优先，品种齐全。产品除具备系列发电机组各项功能外，还具备以下特点：发电机机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈漆，同时具备降噪和防雨功能；箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、环保型内置式大型阻抗式。在大泽，我们能够取得如此大的成功原于我们不断创新的思想：不断寻找新材料，新技术和新体系，帮助我们开发的产品并且为我们的客户提供更高水平的服务，同时为员工创造一个良好的发展环境。从当年的小型企业到如今的集团化公司，意味着我们又上了一个新的台阶。环保型40kw发电机随着大泽大型发动机和发电机组的研发，我们的综合实力已经体现得更为明显。

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 40KVA
- 2.备用功率： 41KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数： 单/三相

9.电机类型： 励磁电机

## 二.发动机参数：

1.发动机型号： TO-N4105ZD

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 780/890kg

8.外形尺寸： 1700\*950\*1400mm

作为数据中心机房不可缺少的一部分，它能否正常运行显得尤为重要，为了保证发电机正常的工作，发挥应有的作用，在发电机安装时应注意以下几个方面：

- 1、发电机组安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
- 2、发电机安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
- 3、在室内使用，必须将排烟管道通导室外，管径必须 的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入；若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。
- 4、基础采用混凝土时，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。
- 5、机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。
- 6、发电机与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。