

泰安 epdm彩色塑胶地面 室外塑胶地面 生产厂家

产品名称	泰安 epdm彩色塑胶地面 室外塑胶地面 生产厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	42.00/平米
规格参数	品牌:达创 厚度:5mm 标准:国标
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

硅pv篮球场,塑胶篮球场,丙烯酸篮球场,幼儿园塑胶跑道,塑胶场地,塑胶地垫,epdm塑胶,塑胶跑道,透气性塑胶跑道,混合型塑胶跑道,塑胶地坪,塑胶地面,人造草皮足球场,悬浮地板,pvc地板通常说的跑道是指各级各类及体育场内塑胶跑道的田径场跑道,有标准跑道和非标准之分,标准跑道是指周长为400米,半径为36.5米(另外还有36米和37.898米两种),非标准跑道是指根据场用地面积形状和大小,适当地调整场的半径和周长,常见的有周长为200米,300米等。而塑胶跑道根据其施工的结构,用料可分为:泰安 epdm彩色塑胶地面 室外塑胶地面 生产厂家

预制型塑胶跑道 塑型塑胶跑道 混合型塑胶跑道 复合型塑胶跑道透气型塑胶跑道EPDM塑胶跑道预制型塑胶跑道和塑型塑胶跑道因其无可比拟的性能是的田径运动场的常用类型,但其之,是一般的大中小学所不能承受的;混合型塑胶跑道和复合型塑胶跑道性能介于塑型与透气型之间,要略低于塑型等塑胶跑道,但也比透气型了不少,对基础要求较;透气型塑胶跑道的性能可以达到GB/14833-93各项指标,而且透气透水,施工期短,维护翻新也较容易,较,也是大中小学的;

EPDM塑胶跑道则主要用于小学或是幼儿园等非标准的跑道。泰安 epdm彩色塑胶地面 室外塑胶地面 生产厂家

施工要求

塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上,基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较,以保证塑胶面层厚度一致,弹性均匀,对基础的质量要求如下:

- 1,坡度:横向<1%(弯道8‰,直道5‰,半圆区5‰),纵向<1‰,跳区<0.4%,表面应平坦光滑,排水畅通。
- 2,平整度:平整度合格率在95%以上,3米直尺误差3mm。
- 3,: 为准确施工及画线需要,应用牢固鲜明标志物标出跑***地的四个半圆切线点和两个圆心。

4,排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区,沥青层与碎石层之间较好加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。

5,强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性,表面均匀坚实,无裂缝,无烂边,接缝平直光滑。垫层压实,密实度大于95%,在中型碾压机压过后,无显著轮迹,浮土松散,波浪等现象。泰安 epdm彩色塑胶地面
室外塑胶地面 生产厂家