

耐高温电线厂家 马鞍山电线 东迪电气|价格合理

产品名称	耐高温电线厂家 马鞍山电线 东迪电气 价格合理
公司名称	安徽东迪电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县新城开发区新动能产业基地38栋
联系电话	055162512699 17756576766

产品详情

规定，消防阻燃电线，电线上必须有一定的标识，下一个相同的标识不超过500 mm，一般有产品商标、生产厂家名称、实施标准等。可取一根电线头用手反复弯曲，阻燃耐火电线，凡是手感柔软、强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。铜芯电线的特点：低能耗：由于铜线的电阻率低，铜线的电损耗明显低于铝线。这有利于提高发电效率和保护环境。

家用电线怎么区分好坏

1、看铜的颜色

合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而的铜芯线铜芯为紫玄色、偏黄或偏白。

2、看绝缘胶皮

电线绝缘层看上去好像很厚实，实际上大多是用再生塑料制成的，只要稍用力挤压，挤压处会成白色状，并有粉末掉落。

3、看电线重量

质量好的电线，一般都在划定的重量范围内。如常用的截面积为1.5mm²的塑料绝缘单股铜芯线，耐高温电线厂家，每100m重量为1.8~1.9kg。

钢制工程电缆穿线拖链钢制拖链具有怎样的选择技巧

钢制工程电缆穿线拖链塑料拖链质量的优劣主要取决于原材料选用的好坏，所以对塑料拖链的主要原材料尼龙进行必要的了解，因为它的属性变化直接影响到成品的属性和质量，所以要分析以上的问题，就要从这个方面进行必要的了解。尼龙主要成分是聚酰胺，其酰胺基-NHCO-有极性，使尼龙具有吸水和脱水双面性，没有吸水的尼龙比较脆而容易断裂，马鞍山电线，而吸水以后其物性才会显现出来，尼龙的制成品在长期干燥，低温环境中使用会出现脱水现象就会变脆断裂，会缩短尼龙的使用寿命，所以需要得知尼龙模压出来后，是否经油煮，是否与环境隔绝。

耐高温电线厂家-马鞍山电线-东迪电气|价格合理由安徽东迪电气科技有限公司提供。安徽东迪电气科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的低压开关柜等行业积累了大批忠诚的客户。东迪电气带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！