

后浇带钢板止水带 p型止水带生产实地商家

产品名称	后浇带钢板止水带 p型止水带生产实地商家
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	27.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

后浇带钢板止水带 p型止水带生产实地商家

后浇带钢板止水带产品说明：

后浇带钢板止水带就是是橡胶止水带断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。在止水带的钢板上增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移,使各部分受力均匀，合理。

止水带表示方法及适用范围：

钢边橡胶止水带所有胶种列表：(NR)表示tianran胶;(CR)表示氯丁胶;(NBR)表示丁腈胶。

BFGB型(NBR)350-表示采用某公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为丁腈胶。适用于含石油基油类的污水防渗工程，适用温度-35 ~ 60 。

BFGB型(NR)-450表示采用某公司生产的钢边橡胶止水带，宽度为450毫米，材料为天然橡胶。适用于淡水防渗工程，适用温度-40 ~ 60 。

BFGB型(CR)-380表示采用某公司生产的橡胶止水带，宽度为380毫米，材料为氯丁橡胶。适用于含酸碱等污水防渗工程，适用温度 - 35 ~ 60 。

后浇带钢板止水带基本规定：

- 、防水变形缝的设置必须依据设计要求的位置及尺寸，且符合相关规范规定。
- 、防水变形缝应满足密封防水、适用变形、施工方便、检修容易等要求。

- 、防水变形缝处的混凝土结构厚度不应小于300mm
- 、防水变形缝处的宽度宜为20~30mm。
- 、用于伸缩的变形缝宜不设或少设。