

螺旋钻杆批发 聚强旋喷钻机有限公司 兰州螺旋钻杆

产品名称	螺旋钻杆批发 聚强旋喷钻机有限公司 兰州螺旋钻杆
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	15222665372

产品详情

旋挖钻机动力头排除故障的方法

旋挖钻机动力头排除故障的方法由于机械使用时间长，螺旋钻杆价格，主泵磨损过多，主泵高压和低压油室，导致系统压力低。在这种情况下，整个机器的所有动作都将变弱，在这种情况下，只能更换主泵或主泵。动力头电机的功耗过大，高低压室油腻，导致电机进线。回油口的相对压力太低，导致动力头异常旋转。在这种情况下，只能修理电动机或更换电动机。主泵显示压力正常且动力头未正常旋转。连接轮毂和回转支承的螺栓都被切断。在这种情况下，可以判断大齿圈是否可以从油箱齿轮油观察口旋转，或者通过听到动力头箱中是否有金属摩擦声。这种情况的根本原因是螺栓在组装期间没有达到设计预紧力矩。联轴器电机和减速器的花键套严重磨损或损坏。判断这种情况的方法是用负载转动电源头，其中一个电机加热很快。从液压油的惯性来看，兰州螺旋钻杆，带有严重或损坏的花键套的电动机的负载在工作时非常小，而另一个电动机的负载非常大，并且大部分液压油从负载中负载较少，详细旋挖钻机安全技术交底。电机通过，该电机的速度约为正常速度的两倍，热量自然更快。更换花键套筒以消除此类故障。

气动锚杆机使用条件介绍

在机器工作的时候，必须要开启水阀时刻对钻头处进行冲洗，一是能够冲洗钻孔，使得钻孔的效率得到提升；二是能够对钻头进行降温，这样能够使得钻头的寿命得到延长。

再后部分介绍一下这款气动锚杆机的使用条件。在压缩空气的时候，气压应该保持着0.4-0.63Mpa之间，压缩空气要清洁并且干燥，如果空气湿度过大的话，会使机器的零件油膜发生恶化，从而堵塞钻机孔不能正常运转。

每次钻孔的时候要检查压缩空气的管道里面的水分是否被排除干净；如果水压较低会影响岩石的碎屑排出，这样就不能保持钻头的工作效率，不能正常发挥机器的优越性能；工作时的环境温度应该在10-35摄氏度，这样马达中的轴承润滑油的工作性能发挥出来。

防突钻机的安全操作规程有哪些呢？

- 1.操作人员应该经过专门的培训，并熟悉掌握所操作防突定向钻机及配套设备的性能、构造、使用和保养方法。
- 2.在施工的过程中，操作人员应该穿绝缘鞋，佩戴安全帽，绝缘手套等安全用品。
- 3.回拖扩孔的大小为待铺管直径的1.2-1.5倍。
- 4.防突定向钻机周围应架设隔离围栏，螺旋钻杆哪家好，当出现紧急状况时，可以进行紧急的处理。
- 5.对穿越铁路、公路的工程，在施工之前应和相关主管部门取得联系，在施工是应该树立警示牌，避免车辆的来往。
- 6.钻杆拆装时，螺旋钻杆批发，应在钻杆的丝扣部位涂抹丝扣油，完工后应按保养手册的规定进行保养。

作业条件

- 1.在待铺管线的两端，要有足够的作业空间。
- 2.在基坑或在基坑或围堰中作业时，基坑或围堰应支护，并配备足够的排水设备。
- 3.夜间施工应有充分的照明设施。

螺旋钻杆批发-聚强旋喷钻机有限公司-兰州螺旋钻杆由天津市聚强高压泵有限公司提供。天津市聚强高压泵有限公司为客户提供“高压注浆泵,高压灌浆泵,单管/三管高压旋喷桩机成套设备”等业务，公司拥

有“天津聚强”等品牌，专注于桩工机械等行业。，在天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：黄经理。