

中兴ZXDU68T301室内高频直流电源系统参数

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 中兴ZXDU68T301室内高频直流电源系统参数 |
| 公司名称 | 山东创信电源科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:中兴 型号:T301 规格:48V300A |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址） |
| 联系电话 | 15530201877 15530201877 |

产品详情

中兴ZXDU68T301室内高频直流电源系统参数

中兴ZXDU68 T301开关电源

产品特性

ZXDU68 S301是一款高效率-48V室内组合电源系统，标准配置**18kW。

包含更加丰富的外部接口：输入输出干接点、RJ45、RS232、RS485、USB，可以根据现场环境灵活组网。系统采用效率高达96%的整流器，比传统电源更加节省能耗，减少CO2的排放。

中兴ZXDU68 T301高效通信电源技术参数

工作温度：-40 ~ +55 ；

存储温度：-40 ~ +70 ；

相对湿度：10%~90% ；

大气压：70 kPa ~ 106 kPa ；

场地要求：没有导电尘埃和腐蚀性气体，没有**危险，没有震动颠簸，地板倾角 5° ；

防水、防尘：IP55 ；

交流配电：

输入方式：三相五线制（L1/L2/L3/N/PE）；

额定输入电压：线电压380 VAC，相电压220 VAC；电压范围：相电压176 VAC ~ 300 VAC；

输入频率：45 Hz ~ 66 Hz；

输入电流：100A；

输入功率因数 0.99（满载）；

D级防雷泄放电流 20 kA；

交流辅助输出：2路。1路为单相三孔16 A维修插座；另1路为单相32 A交流辅助输出，主要给热交换器的加热器和电池加热板供电

直流配电

输出电压：-42 VDC ~ -58 VDC可调；