

工厂挡烟垂壁价格 正泰防火设备卷帘门 新疆挡烟垂壁价格

产品名称	工厂挡烟垂壁价格 正泰防火设备卷帘门 新疆挡烟垂壁价格
公司名称	泉州正泰防火设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号
联系电话	13615908658

产品详情

挂式挡烟垂壁安装施工——注密封胶

- (1)所有注胶部位的玻璃和金属表面都要用bing酮或清洁剂擦拭干净，不能用湿布和清水擦洗，注胶部位表面必须干燥。
- (2)沿胶缝位置粘贴胶带纸带，防止硅胶污染玻璃。
- (3)要安排受过训练的专Y注胶工施工，注胶时应内外双方同时进行，注胶要匀速、匀厚，不夹气泡。
- (4)注胶后用工具刮胶，使胶缝呈微凹曲面。
- (5)注胶也不宜在低于5的低温条件下进行，温度太低胶液会发生流淌、延缓固化时间，甚至会影响拉伸强度。严格遵照产品说明书要求施工。
- (6)耐候硅酮嵌缝胶的施工厚度应介于3.5mm-4.5mm之间，太薄的胶缝对保证密封质量。
- (7)胶缝的宽度通过设计计算确定，小宽度为1mm，常用宽度为2mm。
- (8)密封胶必须在产品有效期内使用，活动挡烟垂壁价格，施工验收报告要有产品证明文件和记录。

安装挡烟垂壁有必要吗，为什么要安装

灾统计资料表明，商业建筑内发生火灾时，高温烟气在浮力作用下上升，车库挡烟垂壁价格，再撞击顶棚并形成顶棚射流之后，烟气沿着水平方向向四周呈fang射状蔓延。与受限空间不同的是，扁平型商业建筑由于面积较大，一般在水平蔓延过程中不会遇到墙壁而形成反浮力壁面射流。

在顶棚射流形成过程中，工厂挡烟垂壁价格，烟气不断卷吸空气，顶棚射流厚度增加，烟气层不断降低，如果在远离火源处，烟气不断冷却后，烟气层将下降到地面。在远离火源处，烟气在空间内的分层状况将不是很明显。火源周围的空间内能见度很低而且烟气温度高，对人员疏散和消防救援极为不利。因此，新疆挡烟垂壁价格，在商业建筑中烟气是造成人员伤亡的主要因素。

当火灾在商业建筑中发生时，烟气会在极短时间内就上升到扁平顶棚，并快速在顶棚蔓延扩散。利用挡烟垂壁与排烟口组合控制烟气是目前建筑消防设计中防止烟气蔓延的常见的方法。

电动卷帘式挡烟垂壁

控制方式：

挡烟垂壁应与烟感探测器联动。当烟感探测器报警后，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。

挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后，应能下降至挡烟工作位置3)系统断电时，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。

运行性能：

卷帘式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行速度应 0.07m/s 。翻板式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行时间应 $<7\text{s}$ 。

挡烟垂壁应设置限位装置，当其运行至上、下限位时，能自动停止。

可靠性

经1000次启闭操作后，挡烟垂壁应能正常运行。直径为 (6 ± 0.1) mm的探棒或长度为 (15 ± 0.1) mm、宽度为 (24 ± 0.1) mm的试块不能穿过挡烟垂壁的挡烟部件4、抗风摆性能当挡烟垂壁承受 (5 ± 1) m/s风速时，其垂直偏角应不大于 15° 。5、耐高温性能挡烟垂壁在 (620 ± 20) 温度下保持30min，其完整性不应破坏。

工厂挡烟垂壁价格-正泰防火设备卷帘门-新疆挡烟垂壁价格由泉州正泰防火设备有限公司提供。泉州正泰防火设备有限公司是从事“金属防火门窗,防火卷帘门,防火门,挡烟垂壁,抗震支架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。