

# 矿用气动挡车器的安装及产品参数

产品名称	矿用气动挡车器的安装及产品参数
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区东岳大街南
联系电话	13853805790

## 产品详情

气动zu车器通常包括底座、挡车板（阻车臂）、气动滚动（连接）轴、气缸、操控箱等几有些。底座首要起到固定zu车器的效果，挡车板用于表明zu车器的工作状况，滚动轴由轴套维护安装在挡车板一侧，另一侧则与气缸内部的弹性杆相连接，操控箱经过气管与气缸相接，经过操控箱操控弹性杆的运转并股动滚动轴滚动，终操控挡车板的开闭。经过增加气缸及其附属器件，较好地下降了脚踏zu车器在操作上难度，地上操控总站也能够经过操控箱内的PLC完成对zu车器的长途监控，而且大有些zu车器构造处于矿井地下，对巷道通行不会产生影响。气动zu车器构造单、合适大规模推行运用。

本产品为矿用气动zu车器，外形尺寸长1900mm,宽1200mm，高500mm；产品参数：钢轨30Kg/m，轨距600mm，气泵为 80X200。安装时现将zu车器架子上的两根轨道与地面上的轨道用道夹板连接并拧紧。再将白色操作箱固定到合适位置（操作箱内装有调压阀和转换阀），然后将蓝色高压气袋与气源接通，另一头接入操作箱的进气孔内试试压力，调压阀使用时先将黑色旋转帽拉出约2-3mm，顺时针方向旋转增压至0.4-0.6mPa，然后再将旋转帽按回去即可。再将另两根气袋接入转换阀内，另一头接入zu车器气缸内（一根接进气，一根接回气），转换阀手柄分左中右三个位置，当手柄处于左边或右边时，zu车器上的两个zu车碰头块为打开或闭合状态，当手柄处于中间位置时处于锁死状态。

气动抱轨式zu车器由电控箱或气控箱（含空气过滤装置）、双zu车器主体、位置传感器（或遥控器）等组成。该装置以固定风源为动力，气缸为动力执行部件，通过气缸的伸缩来实现挡爪的开与关。

### 产品参数

型号 轨距mm 动力 结构特点

S-1ZQ 600 手动、气动、电液动 单式单道 单式双道

ZS-5ZQ 900 手动、气动、电液动 单式单道 复式单道

