

金湖县刨花板甲醛释放量测试方法

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 金湖县刨花板甲醛释放量测试方法 |
| 公司名称 | 广分检测认证有限公司 |
| 价格 | .00/广分检测 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662582169 18662582169 |

产品详情

中国E级标准

E级标识是我们最常见的环保等级指标，但你真的清楚E0、E1和E2的区别吗？究竟哪个指标更环保呢？

2001年执行的老国标中，分别包含3种检测方法，其中最常用的E1-1.5mg/L、E0-0.5mg/L的标准来自干燥器法。

中国E级标准（旧国标，干燥器法）

不过，在2017年新国家标准《GB 18580-2017》中做了重新修订，保留了1m³气候箱法，且标准向欧盟标准看齐，规定E1甲醛释放限量值为0.124mg/m³，并作为的甲醛释放量标准，可以说非常严苛了。

不过，这并不代表“E0”已经彻底退出了历史舞台，其中GB/T 18102-2007（强化复合地板）保留了老国标的检测方式，以及的一个E0标准（即甲醛含量0.5mg/l，相当于日本JAS星级标准中的F_{☆☆☆☆}）。

不过，包括强化复合地板在内的所有室内装修人造板及其制品，都受新强制国标的管理，且必须按照新国标和新方法进行检测。

无论是胶合板、密度板、刨花板，还是推出的零醛添加原木结构板，都是严格按照新国标1m³气候箱法进行检测的

总结一下，国内应用于室内装修的甲醛释放标准就有：

E0级（甲醛释放量 0.5mg/L，仅限强化复合地板使用）

E1级（甲醛释放限量值为0.124mg/m³，新国标规定）