

# 电磁流量计 逸海卓诚 电磁流量计生产

产品名称	电磁流量计 逸海卓诚 电磁流量计生产
公司名称	北京逸海卓诚科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区仁和镇河南村小区别墅13号
联系电话	13366778185 13366778185

## 产品详情

### 电磁流量计的安装方法

逸海卓诚科技发展公司生产、销售电磁流量计产品，以下信息由逸海卓诚科技发展公司为您提供。

#### 智能型电磁流量计传感器在工艺管道上的安装

- 1.智能型电磁流量计测堵管在任何时刻必须完全注满介质，不能在不满管或空管的情况下正常工作。在介质不满管时，可采用抬高流量计后端出水管高度的方法使介质满管，电磁流量计，避免不满管及气体附着在电极上。
- 2.管道内有真空会损坏流量计的内衬，需特别注意。
- 3.流动的正方向应与流量计上箭头所指的正方向一致。
- 4.智能型电磁流量计即可在直管道上安装，也可以在水平或倾斜管道上安装，但要求二电极的中心连线处于水平状态。
- 5.对于液、固两相流体，尽量采用垂直安装，使被测介质自上而下流动，可使流量计衬里磨损均匀，延长使用寿命。
- 6.流量计在管道法兰附近确保有足够的空间，电磁流量计公司，以便安装和维护。
- 7.若测量管道有振动，在流量计的两侧应有固定的支座。
- 8.测量介质为重污染液体的，在旁路管道安装流量计本体，不中断工艺运行，即可排空与清流。

9.安装聚四氟乙烯内衬的流量计时，连接法兰的螺栓应注意均匀拧紧，否则容易压坏聚四氟乙烯内衬，尽量用力矩扳手。

### 电磁流量计结构组成

电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。

逸海卓诚科技发展有限公司本着多年电磁流量计产品行业经验，专注电磁流量计产品研发定制与生产，先进的电磁流量计产品生产设备和技術，建立了严格的产品生产体系，想要更多的了解，欢迎咨询图片上的热线电话或关注逸海卓诚科技发展有限公司网站！！

### 电磁流量计对外部环境的要求

1. 流量计应避免安装在温度变化很大或受到设备高温辐射的场所，若必须安装时，电磁流量计生产，须有隔热、通风的措施。
2. 流量计尽量安装在室内，电磁流量计厂家，若必须安装于室外，应避免雨水淋浇，积水受淹及太阳暴晒，须有防潮和防晒措施。
3. 流量计应避免安装在含有腐蚀性气体的环境中，必须安装时，须有通风措施。
4. 为了安装、维护、保养方便，在流量计周围需有充裕的安装空间。
5. 流量计安装场所应避免有磁场及强振动源，如管道振动大，在流量计两边应有固定管道的支座。

如需了解更多电磁流量计产品的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

电磁流量计-逸海卓诚-电磁流量计生产由北京逸海卓诚科技发展有限公司提供。“IC卡智能水表,远传水表,机械水表,超声波水表,电磁流量计”选择北京逸海卓诚科技发展有限公司，公司位于：北京市顺义区仁和镇河南村小区别墅13号，多年来，逸海卓诚坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。逸海卓诚期待成为您的长期合作伙伴！