塑胶跑道在什么情况下材料会发粘发软?

产品名称	塑胶跑道在什么情况下材料会发粘发软?	
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司	
价格	.00/个	
规格参数		
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道, 硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料, 塑胶跑道价格每平米多少钱	
联系电话	15907164393 18627895877	

产品详情

塑胶跑道在什么情况下材料会发粘发软?

施工中常常有人反映,为何材料会出现发粘发软现象?这不一定是材料本身的质量问题 ,导致这种问题出现的原因有很多,格林斯柏为大家总结如下:

- 1、配比错误:检查配比、生料残留、操作责任,一般这种情况是乙组多,搅拌不均匀。
- 2、沉淀:造成隐形配比错误;搅拌均匀,结块则是材料责任。
- 3、稀释剂中杂质破坏羟基分子,更换合格稀释剂,采购稀释剂责任:含醇类汽油不能用、含水量过高。
- 4、低温致使反应失活:增加催干剂或停工、施工方责任。一般施工最佳适应温度在10°C到35°C之间
- 5、时间过长或材料变质失活:更换材料,材料责任。
- 6、催干剂外加的原因,大幅温差时,现场有应对能力有利于厚层施工的固化。