

塑胶跑道在什么情况下材料会发粘发软？

产品名称	塑胶跑道在什么情况下材料会发粘发软？
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

塑胶跑道在什么情况下材料会发粘发软？

施工中常常有人反映，为何材料会出现发粘发软现象？这不一定是材料本身的质量问题，导致这种问题出现的原因有很多，格林斯柏为大家总结如下：

- 1、配比错误：检查配比、生料残留、操作责任，一般这种情况是乙组多，搅拌不均匀。
- 2、沉淀：造成隐形配比错误；搅拌均匀，结块则是材料责任。
- 3、稀释剂中杂质破坏羟基分子，更换合格稀释剂，采购稀释剂责任：含醇类汽油不能用、含水量过高。
- 4、低温致使反应失活：增加催干剂或停工、施工方责任。一般施工最佳适应温度在10 ° C到35 ° C之间。
- 5、时间过长或材料变质失活：更换材料，材料责任。
- 6、催干剂外加的原因，大幅温差时，现场有应对能力有利于厚层施工的固化。

