

# 雷诺护垫生产厂家雷诺护垫厂家

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 雷诺护垫生产厂家雷诺护垫厂家                       |
| 公司名称 | 河北佳航丝网制品有限公司                         |
| 价格   | 7.00/平方米                             |
| 规格参数 | 品牌:佳航<br>材质:优质低碳钢丝<br>产地:河北省饶阳县西城工业区 |
| 公司地址 | 河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号                 |
| 联系电话 | 15733870111 15076838300              |

## 产品详情

水利工程与环境的融合，越来越受到关注和重视。生态护坡是现代河流治理的发展趋势，是水利建设发展到一种相对形态的必然结果。而雷诺护垫技术与环境高度融合，生态效果良好。

雷诺护垫是近年来国内外新兴的一种新型水利防护产品，其早是用于意大利的雷诺河，特被命名为雷诺护垫！它主要用与河道护坡，起到护坡，防冲刷的作用！

它的柔性结构可自然适应被护砌岸坡基床土壤的局部变形；它的钢丝经过防腐处理，具有很好的耐久性；施工便捷、价格较低廉；结构本身可自然生长植物，美化环境。随着河水的丰枯变化以及洪水漫溢，进行交换、扩散、转化、积累和释放。沿河的水生与陆生生物随之生存繁衍，能够调动自然生态\*\*，与环境高度亲和。帮助和促进原生植物生长，这些植物的根系反过来又起到稳固岸坡的作用，若干年后甚至达到基本取代防护结构，成为自然平衡的主导因素。在国外，那些建成数十年上百年的它的护砌工程，很多已达到了这样的效果。雷诺护垫护坡还被称作是“性护岸”，工程适用寿命长达80-100年之久。

雷诺护垫产品规格：

雷诺护垫材质：电镀丝、热镀锌丝、锌铝合金钢丝、PVC/PE包塑丝。

雷诺护垫种类：电镀护坡雷诺护垫、热镀锌护坡雷诺护垫、镀锌铝合金护坡雷诺护垫、PVC/PE护坡雷诺护垫。

雷诺护垫网孔60\*80 80\*100 80\*120 100\*120 120\*150mm等其他网孔也可定做。

雷诺护垫丝径：一般2.0-4.0为mm。网孔越大相对应的丝径会越粗，这样会让网箱更具稳定性。

雷诺护垫价格：价格一般是按每平方米来计算的，根据所需材质、网孔大小、网箱尺寸、钢丝丝径，进一步可以考虑生产难易程度，所采购数量多少等等。影响格的因素很多，主要的就是钢丝价格的跌涨，这关系着雷诺护垫的终成本。一般来讲，加工费、以及其它的一些费用是固定的，上下浮动并不大。

雷诺护垫工程特点：

（一）柔性结构，适应地基变形能力强。在地基有微小变形时，结构能进行自身微调，不会因地基发生不均匀沉陷而导致结构整体破坏。

（二）有较强的透水性和抗冲性，可承受大水流速度4m/s 6m/s的冲刷。

（三）抗冻胀和冻融剥蚀能力强。

（四）耐腐蚀。经表面防腐处理的低碳钢丝，能抵抗盐碱侵蚀破坏。

（五）经济适用，施工方便。可因地制宜利用当地石料资源，不用水、水泥、电力及模板，不受气候和地下水影响，与其他护岸护坡结构相比投资省、施工快、适用性强（六）生态环保，美观大方实用。

雷诺护垫是的应用领域：

雷诺护垫主要用作河道、岸坡、路基边坡的防护。既可防止河堤遭水流、风浪侵袭而破坏，又实现了水体与坡下土体间的自然对流交换功能，达到生态平衡。

雷诺护垫的安装工序：

1，材料运输-雷诺护垫为机械生产，组装厂，压缩，和网罩打包在一起。所有雷诺护垫，无论是好或折叠绑扎体积，是一个独立的实体。雷诺护垫压缩打包，便于装运处理厂折叠。雷诺护垫盖体部和所述网络可以是分开的条带。绑丝卷的形式。成箱运的环形按钮，以确保质量，将其放置在干燥的环境。

2，安装要求-将折叠雷诺护垫放在平实的地面展开，压平不必要的折痕。前部和后部面板，地板，舱壁垂直发挥了一定的地位，呈现箱形。上下四角相邻网箱组结合双链线连接;顶部和底部边框线，绑扎，并使用螺旋扭拧紧螺丝连接。不均匀的边缘突出部分被折叠成扁平化。六个面的每一个笼子和装配完整的分区，确保每一个平坦的表面上，然后放置在正确的位置。

3，连接紧固过程-雷诺护垫边缘，另一部分与领带丝或金属带环。绑扎之大间距为100毫米。有特殊要求的，客户可以提出我们的工厂，我们将满足您的需求。将是足够长的时间，以配合焊丝伤口沿的边缘，无论是单链或双链。我们建议用钳子组装雷诺护垫的各个部分更加坚定。

4，安装及材料-安装在雷诺护垫在的位置，然后将每张垫子打开。为了保持整体结构和便于连接，可以连接一个空框后加载石。我们提供绑丝连接或环固定电线。护坡，使用垂直斜坡宽度与雷诺护垫。在除了温柔运河，雷诺护垫也可以用于在陡峭的山坡上。对于高陡边坡防护工程的要求每个楔形2M或用力按压楔形的楼上。空雷诺护垫安置应仔细组装。

爱心提示：它是由锌-5%铝-混合稀土合金钢丝和锌-10%铝-混合稀土合金镀层包覆PVC 钢丝组成，热镀高镀锌钢丝；热镀高镀锌包覆PVC钢丝，由于雷诺护垫的材质突出，所以它的腐蚀性、整体性优良，压载性能良好，透水性和促淤性也很好，施工便捷、经济、环保，是我们的佳选择。