

橡塑管托系列产品适用范围

产品名称	橡塑管托系列产品适用范围
公司名称	廊坊志宁保温材料有限公司
价格	1.20/套
规格参数	品牌:志宁 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇毕演马村
联系电话	0316-5961178 18731639860

产品详情

橡塑管托系列产品适用范围：本产品使用于大型商场中央空调木托、楼房室内焊接管道、无缝钢管、消防管道、冶金、石油、化工、车辆、船舶、电力等机械液压系统中的油、水、气为介质的管道固定安装架接作用。

橡塑管托系列产品主要原料：橡塑发泡压制而成，适用于各种管道及铜管的安装固定，其作用保温防震，保冷，保温隔热。产品具有防虫蛀、不吸水、防震、隔热、保温等特点。配上经防锈处理的镀锌卡环，施工方便，经济美观。橡塑管托产品主要用途：专门装在保温或者保冷管架下面，起到保温或者保冷的作用。保温或者保冷管道的热量/冷量会通过支撑座传到结构梁上，让热量/冷量流失。橡塑管托的安装，起到了隔离管道与结构梁，防止热量、冷量的流失，同时起到减振、缓冲热膨胀的作用。橡塑木托产品特点:橡塑木托具有防虫蛀,不吸水,防震,保温,隔冷,隔热等特点。橡塑管托产品优势:本产品非木质材料,可循环再用,表面光滑,外观美观,坚硬耐重压,防震度高,硬度可达到80-100。做工标准可反复拆装,达到产品寿命长的效果。主要功能:

供应PE橡塑管托主要用于管网系统中镀锌管,无缝管,焊接管,PPR管DN250型的安装架接。

橡塑木托规格型号：DN20 DN25 DN27 DN 32 DN34 DN 40 DN43 DN48 DN 50 DN57 DN70 DN73 DN89 DN108 DN133 DN159 DN219 DN273 DN325 DN377 DN426 DN478 DN529 DN630 DN720 DN820 DN920 DN1020. 橡塑管托、橡塑卡环、橡塑卡码

详细说明：273型橡塑托码主要用于管网系统中镀锌管、无缝管、焊接管、PPR管DN250型的安装架接。材质为：PEVA板材；

特性：具有优良的防腐性、阻燃性、保温性、防震性能，抗压力强，无污染，易安装。

橡塑木托配套U型卡：由扁铁和螺丝焊接而成，表面镀锌。 螺丝中心距：353mm

宽度：20mm、23mm、25mm、30mm、35mm、40mm、45mm、50mm均可 厚度：2mm

螺丝：8mm 10mm.均可