

铅丝笼厂家 铅丝石笼防洪 防洪铅丝石笼厂家 24小时接单

产品名称	铅丝笼厂家 铅丝石笼防洪 防洪铅丝石笼厂家 24小时接单
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	7.00/平方米
规格参数	品牌:佳航 材质:优质低碳钢丝 产地:河北省饶阳县西城工业区
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

产品详情

对于河道治理、水利护坡、防洪、防汛一般都使用铅丝

石笼。铅丝石笼，安装快捷，使用方便，无需技术，特别适合紧急情况下使用，铅丝石笼多用于抗洪、抢险、防洪、防汛、灾后重建等工程中，同时也是政府单位每年的储备物资。

人们在抗震救灾或者是防洪、防汛的历程中,都会利用到铅丝石笼。铅丝石笼是一些简略的金属网状布局,看起来非常平凡,但是在生死关头,却可以起到很大的作用,铅丝石笼可以帮助人们节流争先救灾的时间,同时帮助救援官兵节流膂力,铅丝石笼操作简单,重量轻,体积小,搬运也很方便。

对于一些防洪工程，采取的防护形式主要有两类：一类为砼板护岸，另一类为铅丝石笼防洪护岸。其中，对于砼板护岸来说，主要用在河床中天然建筑材料偏少的河段，与铅丝石笼比起来，作用价值不高。铅丝石笼主要的优势便是施工简单，具备理想的抗冲刷效果，能够对环境起到保护作用等。

铅丝石笼防洪工程案例:

宁夏清水河防洪治理工程

2.重庆永川河流综合整治

3.广西中信国安北海城水系河道工程

4.黑龙江三江连通工程治理堤防工程

5.湖北省丹江口市安乐河综合治理

6.陕西省咸阳市秦都区防汛指挥部

7.靖远段的黄河防洪治理工程

8.湖南娄底的防洪抢险工程

铅丝笼别名：铅丝石笼、格宾笼、格宾网、石笼网

铅丝笼价格：一般每平米5-10元不等

铅丝石笼厂家常用规格参数介绍；

- 1、尺寸：长1-4米，宽1米，高0.3-1.5米
- 2、丝径：2.0-4.0mm
- 3、材质：镀锌、包塑
- 4、网孔：60*80 80*100 100*120 120*150mm

铅丝石笼编织工艺及结构

- 1、铅丝石笼顾名思义为六角网
- 2、可分为三拧编织网、五拧编织网、加筋编织网
- 3、网箱、护垫、网卷、网片、网兜
- 4、网孔多种、材质多种

铅丝石笼优点：

- 1、镀锌覆塑防腐效果好
- 2、施工方便
- 3、叠状发货，减少运输空间
- 4、造价低
- 5、易接受，适合大面积采用

铅丝石笼用途：

- 1、当河道工程坝垛遭受大溜顶冲，抛散石有被冲走的可能时，应抛铅丝笼抢护，以压护水下根石坡面，防止急溜冲揭走失。
- 2、宜在有一定基础的根石的中、上部使用。因底部根石（5米以下）的走失，小于中、上部。
- 3、一般应在根石坍塌陡凹处使用，不宜用在平坦的坡面上。

4、水域附近的房屋建设根基防护加固

5、小区绿化以及别墅周边的装饰和绿湖养护

铅丝石笼也可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生绿化、铁路高速公路隔离用铅丝笼，它还能制成箱笼、网垫，用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护，水库、河流截流用网箱。

铅丝石笼填石要求

- 1.填充石料应质地均匀，无裂缝，不风化。填充料的粒径应控制在15~25厘米粒径的达到80%以上，剩余采用级配良好的碎石填充，要求填充物及网箱容重不小于1.8吨/立方米；
- 2.要求石料填充密实，网箱内充实饱满、网箱外应辅助立模支撑，使铅丝石笼棱角分明，禁止出现石块外露、框体散乱现象；
- 3.网箱迎水侧面选择有大面块石摆放，干砌块石工艺，不允许有碎石从网箱侧面漏出；
- 4.河道底层网箱内底层铺20cm厚碎石，其余同上要求铺筑。
- 5.为阻止土颗粒渗入铅丝石笼内，在铅丝石笼底部铺设透水土工布，土工布采用长丝纺粘针刺非织造土工布，其规格为300g/m²。

铅丝石笼结构为常见于边坡之挡土稳定工法，因具有经济、施工便捷、可就地取材，填放土壤、碎石及天然级配等，迅速构成挡土或挡水结构体，因此为工程界所乐于采用。

防洪铅丝石笼 铅丝石笼厂家 大型防洪铅丝石笼厂家