

热收缩包装机 打包、裹包

产品名称	热收缩包装机 打包、裹包
公司名称	北京超思维通用设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	功能:打包、裹包 品牌:超思维 型号:DFR-150A-4
公司地址	中国 北京市 通州区次渠麦庄西路乙88号
联系电话	86 010 51656687

产品详情

功能	打包、裹包	品牌	超思维
型号	DFR-150A-4	电压	220 (V)
功率	26 (Kw)	包装速度	20-35 (袋/分钟)
外形尺寸	4700*4000*1700 (mm)	包装材料	薄膜
包装类型	瓶	自动化程度	全自动
适用对象	果汁饮料、碳酸饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、油类、气雾剂、护发用品、护肤品类、化妆品类、清洁、洗涤用品、酸奶、鲜奶、酱类	适用行业	餐饮、食品、日化、烟酒、医药
物料类型	液体		

适用范围：此机型针对前端线产量较大的企业研制，为双推机，适合矿泉水、果汁、白酒、啤酒、输液药瓶等产品的包装。该机性能稳定，产量大，包装后产品紧固、美观。

产品特点：· 采用独特的分体设计技术，自动封合机与双循环热缩机，即可整机使用，又可单独使用。

- 封切机采用意大利封切技术，完全符合国际质量标准，封合质量稳定、可靠。
- 热缩机采用调速电机，采用变频调速方式，适合不同品种包装物的热缩要求。
- 热缩机采用冷热风双循环系统，通道内热量均匀，外壳达到室温效果，即节约热能，又保证了收缩效果。
- 热缩机采用德国技术特氟龙传送网带，该网带热交换迟钝，携带热量少，具有耐高温、耐磨、抗拉伸等诸多优点；成为包装行业的高档主流配置。

技术参数：电源：220v 50hz 功率：2kw 通用最大包装物尺寸：400 × 300 × 350mm (可订做)

包装速度：20-35包/分钟 气源压力：0.5—0.7mpa 额定电流：6a 整机外形尺寸：4700 × 4000 × 1700mm

配套红外线热风循环收缩炉：电压：三相五线 380v 功率：26kw 输送速度：0-15m/min

通用最大通道尺寸：1760 × 700 × 450mm 炉外形尺寸：3000 × 920 × 1700mm

