

# 湖北钢结构配件 康源钢结构

产品名称	湖北钢结构配件 康源钢结构
公司名称	湖北康源钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉川马口工业园
联系电话	15871493999

## 产品详情

密封性钢材内部组织很致密，当采用焊接连接，甚至采用铆钉或螺栓连接时，都容易做到紧密不渗漏。耐火性当钢材表面温度在150 以内时，钢材的强度变化很小，因此钢结构适用于热车间。当温度超过150 时，其强度明显下降。当温度达到500—600℃时，强度几乎为零。所以，钢结构配件，发生火灾时，钢结构的耐火时间较短，会发生突然的坍塌。对有特殊要求的钢结构，要采取隔热和耐火措施。耐腐蚀性钢材在潮湿环境中，特别是处于有腐蚀性介质环境中容易锈蚀，需要定期维护，增加了维护费用。

**防雷：**把雷电引到地面上，防止雷穿金属屋面进入室内。

**保温：**阻止热量在金属屋面的两侧传递，使室内气温稳定。保温功能通过在金属屋面板下填充保温材料（常用的有玻璃棉、岩棉）实现，保温效果以U值表示，单位是W/M<sup>2</sup>K。保温性能由以下因素决定：保温棉的原料、密度、厚度；保温棉的湿度，金属屋面板与下层结构的连接方式（要防止“冷桥”现象）；金属屋面板对热辐射的反复能力。

**采光：**白天通过天窗改善室内照明，节省能源。在金属屋面的特定位置布置采光板或采光玻璃，应考虑天窗的使用寿命与金属屋面板协调，在天窗与金属屋面板的连接处做好防水处理。

**美观：**金属屋面外表有良好的质感，悦目的颜色。

**控制热胀冷缩：**控制金属屋面板的收缩位移及方向。确保金属屋面板在温差大的地区不会因热胀冷缩产生的应力而破坏。

**防雪崩：**在降雪地区的金属屋面上设置挡雪栏杆，防止积雪突然滑落。

**防冰柱：**防止雨雪在檐口处形成冰柱

湖北康源钢结构有限公司位于湖北省汉川市马口镇汉川高铁站旁合丁公路，是湖北孝感地区一家综合生

产及经营全套大跨度钢结构厂房、项目筹划、优化设计、多高层钢结构设计、制作、安装为一体的钢结构公司。

1.3 焊接质量的控制。钢结构工程的工地焊接和现场安装占一半以上的工程量，焊接质量不过关除引起安全隐患外，还会产生过大的变形及残余应力，严重影响钢结构工程质量。在施焊前需对整个工程的结构进行认真研究，充分理解，结合焊接力学的特点进行焊接顺序设计，采用结构对称、节点对称、全1方位对称焊接，先焊钢梁，后焊钢柱，对于梁的焊接要先焊顶层梁，且先焊梁一端，再焊梁的另一端，严禁两端同时焊接，柱的焊接过程在同一节点要两个人同时分别从对称的两面柱边100~150mm处转圈焊。对整个框架而言，柱、梁刚性接头的焊接顺序从整个的刚度中心开始，先形成框架，而后向外扩展继续施焊，以1大限度地减少残余应力及变形。

湖北钢结构配件-康源钢结构(在线咨询)由湖北康源钢结构有限公司提供。湖北康源钢结构有限公司是从事“钢结构,彩板加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马经理。同时本公司还是从事亮瓦批发，亮瓦厂家，彩钢棚亮瓦的厂家，欢迎来电咨询。