

中央空调水泵安装报价 云浮中央空调水泵安装 博山机电水泵安装

产品名称	中央空调水泵安装报价 云浮中央空调水泵安装 博山机电水泵安装
公司名称	广州博山机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂路500号粤雅消防器材市场B30 9房
联系电话	13416119133 13416119133

产品详情

博山机电——中央空调水泵安装

1、水泵在闭闸状况下起动，运作时间一般不可超出2-3分钟，如时间过长，则泵内液体发烫，能导致安全事故，中央空调水泵安装厂家，应立即泊车。

2、水泵试运行，电机提温、水泵运行、和气压表及负压表的表针标值、插口严实水平等应合乎技术标准规定，实际以下：

运行中不需有出现异常震动和响声，各高精密封处不可泄漏，拧紧联接部位不可松脱；中央空调水泵安装

博山机电——中央空调水泵安装

滚动轴承升温务必合乎机器设备使用说明书的要求。

滚动轴承的高温度不可超出70℃，中央空调水泵安装报价，滚柱轴承的高温度不可超出75℃；

水泵的安全性维护盒电机控制设备及各一部分仪表盘均灵巧、靠谱、精确；

水泵在设计方案负载下持续试运行时间不可低于2h；

水泵密封填充料的升温应一切正常，在无特别要求的状况下，一般填充料漏量不可超过35-60ml/h；

电机的电流量和输出功率不可超出额定电流；中央空调水泵安装

博山机电——中央空调水泵安装

当设备从市政管网取水时，对市政管网的压力影响应控制在当地管理部门允许的范围之内。

二是为避免供水管网来水量突然减少时，设备前端不因水泵瞬间吸水过多而对供水管网造成损害，无负压给水设备应在全封闭的基础上有及时将储存在缓冲补偿罐中的水补充进水泵前端的能力，并在一定时间内保持设备进水泵前端管网压力稳定。

设备应能在用水高峰、用水低谷的不同时段，自动调节设备投水泵的台数，以适应不同时段的用水量变化和扬程变化。

中央空调水泵安装

博山机电——中央空调水泵安装

调节水泵与电机同轴度时，应松掉连轴器上的地脚螺栓、水泵与电机和基座联接的地脚螺栓，选用不一样薄厚的簿厚钢板或簿铜皮来调节角速度和轴向偏移。略微撬起电机或水泵的某一需调节的一角，云浮中央空调水泵安装，簿厚钢板或簿铜胶圈在地脚螺栓处。

当检验达标后，中央空调水泵安装改造，扭紧原松掉的地脚螺栓就可以。

润化与给油。

查验水泵的油标并给油，盘动连轴器，水泵打闸应灵便，无异常情况。中央空调水泵安装

中央空调水泵安装报价-云浮中央空调水泵安装-博山机电水泵安装由广州博山机电科技有限公司提供。广州博山机电科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博山机电——您可信赖的朋友，公司地址：广州市天河区车陂路500号粤雅消防器材市场B309房，联系人：张先生。