

# 深圳热熔胶机 诺信新 pur热熔胶机

产品名称	深圳热熔胶机 诺信新 pur热熔胶机
公司名称	深圳诺信新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区彩田路中银大厦B座25D工厂地址 惠州博罗
联系电话	18665209458 18665209458

## 产品详情

nordson温度采用的PID智能控制，诺信mesa系列控制系统具有高低温保护功能，防止设备的损坏过滤装置去除杂质，防止喷头堵塞。

热熔胶机由主机、液压系统、电气控制等部分组成

由HT200铸铁制成的油缸9与油箱11组成机箱，与由刀座4、刀片5、小刀片6等组成的热熔胶刀用三根拉杆3联成一体。生胶包放在推胶座7与热熔胶刀之间，在油压作用下，由推胶座将生胶包挤向热熔胶刀，热熔成小块。

推胶座上装有滑块13，深圳热熔胶机，衬有巴氏合金，以拉杆作为导轨。刀片及小刀片由T7工具钢制造。并经热处理，硬度HRC58-60。刀片的厚度为16mm，法向刀刃角 260。推胶座的工作行程由行程控制杆2上的碰块进行调整，热熔胶开始时，推胶座向前运动，进口热熔胶机，生胶包热熔碎后，行程控制杆上的碰块与限位开关15·接触，热熔换换向阀，活塞8便返回运动，直到与限位开关14接触，油泵停机，完成一个工作周期.限位开关16作为保险备用。

液压系统全部装在机箱的箱盖上。在两端轴伸的电动机上装有一台双联叶片泵和一台单级叶片泵。双联叶片泵除有一台工作叶片泵外，还有一台油和冷却循环泵。当活塞在推胶及返回行程时，工作负荷较轻，两个工作油泵同时向泊缸供油。加快了活塞的运动速度，缩短了辅助时间.热熔胶时，活塞的负荷显著增大.当油压超过3MPa时，顺序阀打开，双联叶片泵的油经顺序阀回到油箱，涂布热熔胶机，单级叶片泵继续工作。当油压逐渐增大到6MPa时，活塞推力增大，运动速度减慢，使得油泵电动机的容量得以充分利用。若生胶包有点过硬或者发生其他障碍，pur热熔胶机，导致油压超过6MPa时，单级叶片泵的油从溢流阀流回油箱，活塞停止运动，保护机器不受损坏.机器发生事故时，可以按动紧急开关按钮停车。

在管路和油缸的顶部，设有排气螺塞或针形阀，以排出油路中的空气，避免出现油缸活塞的爬行现象。

制衣（服装敷料、保暖内衣、服装衬布等）；产品组装（家电，家具，电线电缆）书刊装订等领域。除此之外，其产品及技术还应用于低压热熔胶注塑应用；扬声器上涂密封胶应用；电器盒密封涂胶应用；建材组装应用等行业。深圳热熔胶机-诺信新-pur热熔胶机由深圳诺信新科技有限公司提供。深圳诺信新科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东惠州的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。诺信新带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事热熔胶机诺信热熔胶机，pur热熔胶机pur压盘式热熔胶机，热熔胶管诺信胶机的厂家，欢迎来电咨询。