

南昌套筒 钢筋冷挤压套筒 聚博工程材料

产品名称	南昌套筒 钢筋冷挤压套筒 聚博工程材料
公司名称	南昌聚博工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区施尧路天使水榭公馆B栋7楼
联系电话	18579106635 18579106635

产品详情

半灌浆钢筋套筒灌浆连接半灌浆套筒连接，钢筋一端套丝和套筒的螺纹拧紧，是螺纹之间的咬合来承担所需传递的应力，另一端是连接钢筋，钢筋挤压套筒，浇筑不收缩的水泥基砂浆，硬化之后，钢筋与灌浆料、灌浆料与套筒之间的咬合作用而产生的三者之间的摩擦来传递力，是两根钢筋达到连接作用

钢筋连接接头的等级是抗拉强度以及高应力和大变形条件下反复拉压性能的差异，接头应分为下列三个等级：

一级接头：接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际抗拉强度或1.10倍钢筋抗拉强度标准值，并且有高延性及反复拉压性能。二级接头：接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值，并具有高延性及反复拉压性能

钢筋连接套筒在使用过程中，会用到钢筋连接套筒的规格型号的问题，产品的规格是很严格的。通常一种产品采用一种规格衡量标准，主要是为了区分类似产品。比如钢筋套筒，通常用所连接的钢筋的大小来区分，钢筋连接套筒的规格是指同一种或同一型号钢筋套筒的不同尺寸，在产品标准中，品种的规格通常按从小到大，有顺序地排列。例如生产的钢筋连接套筒常见规格有 12、 14、 16、 18、 20、 22、 25、 28、 32、 36、 40，如需要特别尺寸还可以按照要求定制。钢筋连接套筒的型号表示不同形状、类别的钢筋连接套筒的代号。生产的钢筋套筒型号有标准型，南昌套筒，正反丝型，钢筋冷挤压套筒，变径型钢筋直螺纹连接套筒。根据连接方式，钢筋连接套筒，又分为直螺纹型、冷挤压型、可焊型、灌浆型、墩粗型钢筋连接套筒

埋压钢筋套筒是什么意思

这个的意思就是埋压两根直径为6mm的钢筋，如果是A6@200的话就是每隔200mm就放一根直径为6mm的钢筋。。A是一级钢筋的意思，B是二级钢筋

钢筋套筒是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材，其横截面为圆形，有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材，其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种，交货状态为直条和盘圆两种。

2 6是指埋压2根外径为6mm的钢筋。钢筋的型号，一般用 +钢筋外径来表示。

南昌套筒-钢筋冷挤压套筒-聚博工程材料(推荐商家)由南昌聚博工程材料有限公司提供。南昌聚博工程材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在江西 南昌 的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。聚博工程材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！