

硬密封手动插板阀、手动插板门

产品名称	硬密封手动插板阀、手动插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:PZ73H、W-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、W-10C硬密封手动插板阀、手动插板门、手动刀型闸阀用于一般石化等食品业, 水泥造纸, 环保等类别产业中各项粉粒体及浆类流体.刀型闸阀其闸板具有剪切功能, 可刮除密封面上的粘着物, 自动清除杂物, 不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。产品特点1、超短结构长度, 节省材料, 可使管路系统整体重量大大减轻2、占用有效空间小, 能有效支持管道的强度, 可减少管道振动的可能性3、闸板选用奥氏体不锈钢, 耐腐性能大大提高, 可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏4、上密封填料采用柔性PTFE, 密封可靠、操作轻便灵活5、闸板具有闸刀的功能, 能有效的闸断介质中各类杂物

硬密封手动插板阀、手动插板门安装和使用：

- 1)安装前须检查阀门腔内和密封面等部位, 不允许有污物或砂粒附着；
- 2)各连接部位螺栓, 要求均匀拧紧；
- 3)检查填料部位要求压紧, 既保证填料的密封性, 又要保证插板开启灵活；
- 4)用户在安装阀门前必须校对阀门型号, 连接尺寸及注意介质流向, 保证与阀门要求一致性；
- 5)用户在安装阀门时, 必须预留阀门驱动的 necessary 安装空间；
- 6)驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7)阀门必须定期保养, 不得随意碰撞及挤压, 以免影响密封性能。

硬密封手动插板阀、手动插板门技术参数：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb 公称通径：DN50-1200mm NPS2"-20" 适用温度：-38

--+650 (具体温度范围视密封副材质和介质性质而定) 连接法兰: ANSIB16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS 主体材料: WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M 密封型式: 硬密封、软密封 泄漏量: 硬密封: D级, 软密封: 零泄漏 适用介质: 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

配套附件: 安装法兰

硬密封手动插板阀、手动插板门主要性能规范:

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

硬密封手动插板阀、手动插板门主要零部件材质:

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

硬密封手动插板阀、手动插板门主要外形及连接尺寸(mm): PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

180

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

280

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

400

100

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

195

450

114

615

532

1100

20-M22

530

285

500

127

670

620

585

1200

389