## TPV121-65M300优异的耐腐蚀性。

产品名称	TPV121-65M300优异的耐腐蚀性。
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	山都平:注射成型 65M300:弹性体塑料 美国:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

## 产品详情

PDF物性文档

[普通版本]

[带会员联系方式版本]

<u>查找替代物</u> 加入收藏

基构健息

Santoprene 121-65M300 物性表

.....

尺寸稳定性良好

抗紫外线性能良好

可回收材料

流动性高

耐臭氧性能

耐化学性良好

外观良好

优良外观

	汽车外部装饰
<b>風遊</b> S 合规性 外观 形式 加工方法	室外应用 汽车领域的应用 黑色 粒子 多次注射成型
物理性能额定值单位制测试方法 	注射成型 0.918
	0.920
硬度硬度 東部 的 制 测 词 次 法 ° C, 2.00 mm)	65
強伸体额定積角ά量测达变 波 ° C)	2.30
抗张强度 - 横向流量 (断裂, 23°C)	6.60
伸长率 - 横向流量 (断裂, 23°C)	490
压缩变形 70°C, 22 hr 1	41
100 ° C, 70 hr 2	53

汽车内部装备

70 ° C, 22 hr 3	41
100 ° C, 70 hr 4	53
<b>老性棘尾伸翹奧的</b> 變化率和00°C, 1008 hr)	-3.0
空气中极限伸长率的变化率 (100°C, 1008 hr)	-10
空气中硬度计硬度的变化率 (支撐 A, 100 ° C, 1008 hr)	2.0
<b>棚性能發</b> 定值单位制测试方法	-52.0