

1520 良好粘结性 EVA 韩国韩华 1520 运动鞋垫原料

产品名称	1520 良好粘结性 EVA 韩国韩华 1520 运动鞋垫原料
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	13.20/KG
规格参数	品牌:EVA标准级 特性:抗氧化性 用途:粘合剂
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

产品详情

韩华EVA 1520是由陶氏热压釜高压工艺制造，专为各种热熔胶应用而设计。EVA 1520以其优异的粘接性能、与其他原材料的混合性能和高而著称。

HANWHA EVA 1520

乙烯醋酸乙烯共聚物 [Hanwha Chemical](#) 产品说明：

HANWHA EVA 1520 is manufactured by Dow autoclave high pressure process and designed for variety hot melt adhesive application. EVA 1520 is well known for its excellent adhesive property, mixing property with other raw materials and high quality assurance.

HANWHA EVA 1520 物性表

基本信息

添加剂

抗氧化性

特性

抗氧化性可加工性，良好良好粘结性

用途

粘合剂

机构评级

FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)

物理性能 额定值 单位制 测试方法

密度 0.939 g/cm ASTM D1505

熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg) 400 g/10 min ASTM D1238

醋酸乙烯含量 19.0 wt% 内部方法

硬度 额定值 单位制 测试方法

肖氏硬度 80 ASTM D2240

机械性能 额定值 单位制 测试方法

抗张强度 (断裂) 5.00 MPa ASTM D638

伸长率 (断裂) 750 % ASTM D638

热性能 额定值 单位制 测试方法

维卡软化温度 36.0 ° C ASTM D1525

熔融峰值温度 79.0 ° C ASTM D3417

eva泡棉广泛适用于：电子、电器、玩具、灯饰、陶瓷、艺术品、箱包、背垫、运动护具、CD盒、眼镜盒、手机套等