

联塑PVC管 UPVC管

产品名称	联塑PVC管 UPVC管
公司名称	昆明元森商贸有限公司
价格	10.00/件
规格参数	种类:UPVC管 公称外径:50mm (mm) 壁厚:2.0mm (mm)
公司地址	云南省昆明经开区昌宏路天云五金机电农机市场二期8幢3号
联系电话	13769135506 13708871886

产品详情

种类	UPVC管	公称外径	50mm (mm)
壁厚	2.0mm (mm)	长度	4m (m)
产商/产地	云南	工作压力	0.6 (MPa)
拉伸强度	1.5 (MPa)	用途	排水管
每件重量	13 (Kg)		

pvc-u排水管

pvc-u排水管是技术成熟的排水管系列产品，在国内外已获得广泛应用。产品有铸铁管无以比拟的长久寿命，耐腐蚀等优点；在施工上更有重量轻便于搬运安装以及连接简易等特点、广泛应用于民用建筑排水排污，化工排水排污，排雨水等领域。pvc-u排水管管材、管件符合gb/t 5836.1-2006和gb/t 5836.2-2006的标准要求。产品有直管、扩直口管和扩凸口管三种形式，可使用多种管道连接方式。此外，公司还开发了用于排雨水的压力排水管和美观的方形雨落水管用于不同建筑的排雨水设计及工程；开发了可降低排水噪音的螺旋消音管、中空螺旋消音管以及中空壁消音管等系列排水管。本公司生产的管材规格齐全，管件配套完备，可以满足各种设计要求。

硬聚氯乙烯(pvc-u)给水管道作为一种发展成熟的供水管材，具有耐酸、耐碱、耐腐蚀性强，耐压性能好，强度高，质轻，价格低流体阻力小

硬聚氯乙烯(pvc-u)给水管道作为一种发展成熟的供水管材，具有耐酸、耐碱、耐腐蚀性强，耐压性能好，强度高，质轻，价格低流体阻力小.....

1. 管材表面硬度和抗拉强度优，管道安全系数高。
2. 抗老化性好，正常使用寿命可达50年以上。
3. 管道对无机酸、碱、盐类耐腐蚀性能优良，适用于工业污水排放及输送。
4. 管道摩阻系数小，水流顺畅，不易堵塞，养护工作量少。
5. 材料氧指数高，具有自熄性。
- 6.

管道线膨胀系数小，为0.07mm/m。c，受温度影响变形量小。导热系数和弹性模量小，与铸铁排水管相比抗冰冻性能优良。7. 管材、管件连接可采用粘接，施工方法简单，操作方便，安装工效高。

工业与民用建筑室内外排水管道工程，连续排放生活污水温度不大于40。c，瞬间排放污水温度不大于80。c；以及对于管材不起腐蚀作用的工业废水均可使用。

管道连接1. 管道承插连接应严格按以下程序操作： 粘接连接前将管材插口、管件承口擦拭干净。测量承口深度在管材端口做好标记。 涂刷胶粘剂，先涂承口后涂插口，涂层均匀、适量。对准方向，一次插入到划线部位，旋转1/4圈。 将在承口残留的胶粘剂擦净。将粘接好的管道静置至接口固化为止。2. 胶粘剂安全使用应遵守以下规定： 胶粘剂、洗洁剂应随开随用，非操作人员不得动用。 粘接点不得有明火，通风应良好。在-10 以下不宜施工，粘接点不得用火烘烤。 施工人员应配备手套。胶粘剂误入眼部时，立即用大量水冲洗，送医院治疗。

工业与民用建筑室内外排水管道工程，连续排放生活污水温度不大于40。c，瞬间排放污水温度不大于80。c；以及对于管材不起腐蚀作用的工业废水均可使用。

管道连接1. 管道承插连接应严格按以下程序操作： 粘接连接前将管材插口、管件承口擦拭干净。测量承口深度在管材端口做好标记。 涂刷胶粘剂，先涂承口后涂插口，涂层均匀、适量。对准方向，一次插入到划线部位，旋转1/4圈。 将在承口残留的胶粘剂擦净。将粘接好的管道静置至接口固化为止。2. 胶粘剂安全使用应遵守以下规定： 胶粘剂、洗洁剂应随开随用，非操作人员不得动用。 粘接点不得有明火，通风应良好。在-10 以下不宜施工，粘接点不得用火烘烤。 施工人员应配备手套。胶粘剂误入眼部时，立即用大量水冲洗，送医院治疗。

安装说明锯管及坡口:锯管长度根据实测，并结合各连接管件的尺寸逐层确定。锯管工具宜选用细齿锯、割刀和割管机等工具。断口应平整，断面处不得有任何变形。待粘接的插口部分可用中号板锉锉成15o~30o坡口。坡口长度一般不小于3mm，坡口厚度宜为管壁厚度的1/3~1/2。坡口完成后，应将残屑清除干净。承插接口的保护:承插接口连接完后，应将挤出的胶粘剂用棉纱或干布蘸少许丙酮等清洁剂清洗干净。根据胶粘剂的性能和气候条件静至接口固化为止。冬季施工时固化时间应适当延长。

产品规格1管材：规格（mm）32、40、50、75、110、125、1602.排水压力管材（原雨水管材）规格（mm）：110、1603、扩直口管材规格（mm）：50、75、110、160、2004、扩凸口管材规格（mm）：75、110、160、200、2505、螺旋消音管材规格（mm）：75、110、1250、1606、方形雨落水管材规格（mm）：75x50110x73160x1077、中空螺旋消音管材规格（mm）：75、110、1608、中空壁消音管材规格（mm）：50、70