

## 2815 EVA韩国韩华28150

它是专为制造热熔胶，密封剂和蜡共混而设计的

产品名称	2815 EVA韩国韩华28150 它是专为制造热熔胶，密封剂和蜡共混而设计的
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	12.60/KG
规格参数	品牌:EVA韩国韩华 特性:流动性高 用途:密封剂 粘合剂
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

## 产品详情

2815 EVA韩国韩华28150 它是专为制造热熔胶，密封剂和蜡共混而设计的。MARPOLEVA 28150是一种高流量醋酸乙烯共聚物，与碳氢化合物，大多数蜡和天然增粘剂具有优良的兼容性。它是专为制造热熔胶，密封剂和蜡共混而设计的。

### 基本信息

#### 特性

流动性高

#### 用途

密封剂粘合剂

#### 物理性能 额定值 单位制 测试方法

密度 0.946 g/cm ASTM D1505

熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.1 kg) 150 g/10 min ASTM D1238

醋酸乙烯含量 27.6 wt%

#### 硬度 额定值 单位制 测试方法

肖氏硬度 ASTM D2240

邵氏 A 72 ASTM D2240

邵氏 D 16 ASTM D2240

机械性能 额定值 单位制 测试方法

抗张强度 (断裂) 43.4 MPa ASTM D638

伸长率 (断裂) 640 % ASTM D638

弯曲模量 - 1% 正割 13.1 MPa ASTM D790