

金牛PP-R管，PE管，

产品名称	金牛PP-R管，PE管，
公司名称	昆明元森商贸有限公司
价格	100.00/件
规格参数	产地/厂商:武汉金牛经济发展公司 公称外径:20~110 (mm) 用途:化工管道
公司地址	云南省昆明经开区昌宏路天云五金机电农机市场二期8幢3号
联系电话	13769135506 13708871886

产品详情

产地/厂商	武汉金牛经济发展公司	公称外径	20~110 (mm)
用途	化工管道	壁厚	2.3~12.6 (mm)
长度	4 (m)		

pp-r塑铝稳态复合管简介

金牛pp-r塑铝稳态管是武汉金牛经济发展有限公司引进德国班宁格尔公司在国内率先推出高性能的pp-r复合管道，产品由内层pp-r熔粘合工艺复合而成，外覆pp-r保护层。金牛pp-r塑铝稳态管的优点于一体，同时兼具塑料管的卫生性、密封性和30年使用寿命、明装不变形等特性，其线性膨胀系数是普通pp-r管的1/3，具有更高的强度和更稳定的机械性能，是新一代高品质的管道材料。

产品由来:

2002年，金牛公司与德国班宁格尔公司、洁水公司、hsm公司等世界著名塑料管道制造公司进行了广泛的技术交流，引进其技术，在国内率先推出了pp-r塑铝稳态管，同时制定了相应行业标准，发明了安

装用的专利产品（如该种管材的成型方式、卷削工具等），并且树立“以差异化产品占领中高端市场”的战略，始终坚持“安全第一、质量第二、效益第三”的原则，以良好、稳定的产品质量迅速赢得顾客的信赖，使其于2006年成为中国名牌产品。

性能特点：

线膨胀系数小，明装完全不变形——管材膨胀系数小，是纯塑料管的1/5，接近于金属管，室内外明装不变形（更美观）
高温运行不渗氧，防腐蚀——合金铝完全隔绝外部空气，保持管道内水质不被氧渗入，防止采暖与中央空调系统的金属件氧化、腐蚀，确保系统安全、稳定、高效运行（更科学）
抗紫外线，防止材料氧化——铝层可有效阻隔紫外线，给管材提供一道紫外线保护屏障。户外安装不变色、不老化（更安全）

应用领域：

公用、民用建筑生活饮用水、纯净水、供热水、散热器采暖，特别适用于中央空调管

产品技术参数：

- a、执行标准：cj/t 210—2005
无规共聚聚丙烯（ppr）塑铝稳态复合管参考标准：gb/t18742.1-2002 冷热水用聚丙烯第一部分：总则 gb/t18742.2-2002 冷热水用聚丙烯管道系统
第二部分：管材 gb/t18475-2001 热塑性塑料压力管材和管件用材料分级和命名
总体使用（设计）系数 din8077：1977 聚丙烯管材 din8078：1977 聚丙烯管材（pp-r）的质量要求及测试 gb/t 18997.1-2003 铝塑复合压力管 第一部分：铝管搭接焊式
- b、技术规程：cecs 198：2006 空调用无规共聚聚丙烯（pp-r）塑铝稳态复合管管道工
- c、管材颜色：灰色 ppr塑铝稳态管耐温、耐压性能完全满足中央空调管道系统条件，路供、回水、冷凝水管路。

产品工艺技术：

- a、主编行业标准cj/t 210—2005 无规共聚聚丙烯（ppr）塑铝稳态复合管及规程，拥有

且严格按行业标准生产。产品规格齐全，国内规模最大。b、金牛ppr内管选用优质的且生产过程中不添加任何回用料；铝基带采用质量稳定可靠的美铝渤海铝，内、外胶采用进口胶，铝带粘接性能、包覆性能国内最好，产品质量有保证。c、金牛公司引进国内外先进生产工艺，生产过程中严格控制生产过程，确保pp-r内管结晶度均匀，管材内应力小，科学的模具设计，先进的冷却定型工艺，加上在线激光测径仪自动监测，使管材外观质量优良。d、采用是bm型屏障式螺杆和ikv强制进料系统，确保塑化性能最好。下线管材采用无毛刺，平整，避免切断后造成缺口应力集中的现象。卷削工具齐全，使用效果最好。专用模具颜色，能够使内外焊接良好，减少内应力，焊接强度高。e、金牛管件设计的压力等级与系统耐压等级的一致性，并且管件设计上采用了加强结构，增强了变径管件的安全性。嵌件上采用了两道燕尾槽和一个止水槽结构，有效的提高了气密性。并且嵌件的丝口设计，可有效防止生料带打滑；管件的外形采用了防滑加强筋设计，便于安装施工，管口光滑。f、金牛公司采用先进的erp管理系统，管材上的喷码信息具有可追溯性，采用防伪标识系统，信息内容丰富、全面、完整。

ppr塑铝稳态管生产工艺流程

出于金牛公司对“pp-r塑铝稳态管”产品技术的出色理解和运用，金牛公司主编了行业标准《无规共聚聚丙烯（pp-r）塑铝稳态复合管》（cj/t210-2005），《空调用无规共聚聚丙烯（pp-r）塑铝稳态复合管 管道工程技术规程》（cecs198：2006），是国内唯一一家集pp-r塑铝稳态管生产、行业标准、施工技术规程制定于一体、并在该领域拥有多项专利的企业，其技术水平，国内市场占有率第一。

质量保证体系：

一流的技术、一流的设备、先进的管理，造就了金牛产品一流的品质。在金牛公司中，始终坚持按照欧洲先进产品标准指导生产，产品质量始终和国际先进水平保持同步。实际质量管理体系和iso14001环境管理体系实现“无缝对接”。在金牛质量管理工作中，建立“质量第一、管理优先”的原则，明确管理矛盾的处理次序。2、质量管理一票否决制。3、质量管理可追溯。4、建立三级质量控制体系，即首检、巡检、入库检验，确保出厂的产品合格。5、公司实验室的定型检测与国家级实验室定期的型式检测相结合。6、将“负责”的企业文化融入到企业的质量管理中。金牛人所做的一切质量工作，都是为了使金牛管从走下生产线成为无可争议的优等品。金牛公司的质量管理成果得到政府、各级质量监管部门、塑协评价，先后荣获“湖北省名牌”、“湖北省著名商标”、“产品质量国家免检”荣誉。

系统成套、配套材料

a、pp-r塑铝稳态管规格: dn20 ~ dn110b、配套管件型号丰富、规格齐全，满足工程安装

:

