

金牛PP-R稳态管管 自来水管

产品名称	金牛PP-R稳态管管 自来水管
公司名称	昆明元森商贸有限公司
价格	200.00/件
规格参数	产地/厂商:湖北武汉金牛经济发展有限公司 公称外径:20~110 (mm) 用途:自来水管
公司地址	云南省昆明经开区昌宏路天云五金机电农机市场二期8幢3号
联系电话	13769135506 13708871886

产品详情

产地/厂商	湖北 武汉金牛经济发展有限公司	公称外径	20~110 (mm)
用途	自来水管	壁厚	2.3~12.6 (mm)
长度	4 (m)		

pp-r塑铝稳态复合管简介

金牛pp-r塑铝稳态管是武汉金牛经济发展有限公司引进国外先进技术，在国内率先推出高性能的pp-r复合管道，产品由内层pp-r熔粘合工艺复合而成，外覆pp-r保护层。金牛pp-r塑铝稳态管的优点于一体，同时兼具塑料管的卫生性、密封性和安装方便、明装不变形等特性，其线性膨胀系数是普通pp-r管的1/3，具有更高的强度和更稳定的机械性能，是新一代高品质的管材。

产品由来:

2002年，金牛公司与德国班宁格尔公司、洁水公司、hsm公司等世界著名塑料管道制造公司进行了广泛的技术交流，引进其技术，在国内率先推出了pp-r塑铝稳态管，同时制定了相应行业标准，发明了安装用的专利产品（如该种管材的成型方式

、卷削工具等），并且树立“以差异化产品占领中高端市场”的战略，始终坚持“安全第一、质量第二、效益第三”的原则，以良好、稳定的产品质量迅速赢得顾客的信赖，使其于2006年成为中国名牌产品。

性能特点：

线膨胀系数小，明装完全不变形——管材膨胀系数小，是纯塑料管的1/5，接近于金属管，室内外明装不变形（更美观）
高温运行不渗氧，防腐蚀——合金铝完全隔绝外部空气，保持管道内水质不被氧渗入，防止采暖与中央空调系统的金属件氧化、腐蚀，确保系统安全、稳定、高效运行（更科学）
抗紫外线，防止材料氧化——铝层可有效阻隔紫外线，给管材提供一道紫外线保护屏障。户外安装不变色、不老化（更安全）

应用领域：

公用、民用建筑生活饮用水、纯净水、供热水、散热器采暖，特别适用于中央空调管

产品技术参数：

- a、执行标准：cj/t 210—2005
无规共聚聚丙烯（ppr）塑铝稳态复合管参考标准：gb/t18742.1-2002 冷热水用聚丙烯
第一部分：总则 gb/t18742.2-2002 冷热水用聚丙烯管道系统
第二部分：管材 gb/t18475-2001 热塑性塑料压力管材和管件用材料分级和命名
总体使用（设计）系数 din8077：1977 聚丙烯管材 din8078：1977 聚丙烯管材（
r）的质量要求及测试 gb/t 18997.1-2003 铝塑复合压力管 第一部分：铝管搭接焊式
- b、技术规程：cecs 198：2006 空调用无规共聚聚丙烯（pp-r）塑铝稳态复合管管道工
- c、管材颜色：灰色 ppr塑铝稳态管耐温、耐压性能完全满足中央空调管道系统条件，
路供、回水、冷凝水管路。

产品工艺技术：

- a、主编行业标准cj/t 210—2005 无规共聚聚丙烯（ppr）塑铝稳态复合管及规程，拥有
且严格按行业标准生产。产品规格齐全，国内规模最大。b、金牛ppr内管选用优质的

且生产过程中不添加任何回用料；铝基带采用质量稳定可靠的美铝渤海铝,内、外胶采用进口胶，铝带粘接性能、包覆性能国内最好，产品质量有保证。c、金牛公司引进国内外先进生产工艺，生产过程中严格控制生产过程，确保pp-r管结晶度均匀，管材内应力小，科学的模具设计，先进的冷却定型工艺，加上在线激光测径仪自动监测，使管材外观质量优良。d、采用是bm型屏障式螺杆和ikv强制进料系统，确保塑化性能最好。下线管材采用无毛刺，平整，避免切断后造成缺口应力集中的现象。卷削工具齐全，使用效果最好。专用模具精度高，颜色，能够使内外焊接良好，减少内应力，焊接强度高。e、金牛管件设计的压力等级与系统耐压等级的一致性，并且管件设计上采用了加强结构，增强了变径管件的安全性。嵌件上采用了两道燕尾槽和一个止水槽结构，有效的提高了气密性。并且嵌件的丝口设计，可有效防止生料带打滑；管件的外形采用了防滑加强筋设计，便于安装施工，管口密封性好。f、金牛公司采用先进的erp管理系统，管材上的喷码信息具有可追溯性，采用防伪标识系统，信息内容丰富、全面、完整。

ppr塑铝稳态管生产工艺流程

出于金牛公司对“pp-r塑铝稳态管”产品技术的出色理解和运用，金牛公司主编了行业标准《无规共聚聚丙烯(pp-r)塑铝稳态复合管》(cj/t210-2005)，《空调用无规共聚聚丙烯(pp-r)塑铝稳态复合管管道工程技术规程》(cecs198:2006)，是国内唯一一家集pp-r塑铝稳态管生产、行业标准、施工技术规程制定于一体、并在该领域拥有多项专利的企业，其技术水平，国内市场占有率第一。

质量保证体系： 一流的技术、一流的设备、先进的管理，造就了金牛产品一流的品质。在金牛公司中，始终坚持按照欧洲先进产品标准指导生产，产品质量始终和国际先进水平保持同步。金牛公司实际质量管理体系和iso14001环境管理体系实现“无缝对接”。在金牛质量管理工作中，始终建立“质量第一、管理优先”的原则，明确管理矛盾的处理次序。2、质量管理一票否决制。3、质量管理可追溯。4、建立三级质量控制体系，即首检、巡检、入库检验，确保出厂的产品合格。5、金牛公司实验室的定型检测与国家级实验室定期的型式检测相结合。6、将“负责”的企业文化融入到企业的质量管理中。金牛人所做的一切质量工作，都是为了使金牛管从走上生产线成为无可争议的优等品。金牛公司的质量管理成果得到政府、各级质量监管部门、塑协、用户评价，先后荣获“湖北省名牌”、“湖北省著名商标”、“产品质量国家免检”荣誉。

系统成套、配套材料： a、pp-r塑铝稳态管规格: dn20 ~ dn110b、配套管件型号丰富、规格齐全，满足工程安装要求。