

# 特氟龙输送带厂商 无锡景天传动 六安特氟龙输送带

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 特氟龙输送带厂商 无锡景天传动<br>六安特氟龙输送带 |
| 公司名称 | 无锡景天传动科技有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 无锡市惠山区玉祁街道黄泥坝村              |
| 联系电话 | 18921321399                 |

## 产品详情

### 对进口工业皮带的优劣势比较

- (1) 自身通过带打滑起过载保护；
- (2) 结构比较简单，设计精度要求不高，还可满足很多玩具动作的要求。

#### 皮带传动的优点：

- (1) 可传递运动的距离比较远；
- (2) 运转稳、低噪音；

#### 皮带传动的缺点：

- (1) 尺寸大，特氟龙输送带厂商，很多玩具产品没有足够的空间来使用；
- (2) 传递降速的效率比较低，特氟龙输送带哪家好，理论降速为大轮半径与小轮半径比为降速比；
- (3) 带的寿命不长，六安特氟龙输送带，这会导致产品使用寿命也不会很长（不过玩具的寿命也不会要求很长）；
- (4) 不能准确传动（带会打滑）。

贮存时库房温度宜保持在-15~40摄氏度之间 相对湿度宜保持在50%~80%之间。

储存期间应避免使皮带承受过大的重量而变形，防止机械损伤，不得过于弯曲和挤压。

皮带的使用温度范围为： $-40^{\circ}$  -  $120^{\circ}$  C。

在储存和运输期间，应避免阳光直射或雨雪浸淋，保持清洁，防止与酸碱油类及有1机1溶1剂等影响橡胶质量的物质接触。

这些问题应该适用于多数的工业皮带的储存，因为万变不离其宗嘛！当然大家如果有其他好的建议的话可以在网上留言告诉我们，我们非常欢迎你们的意见。

输送带接头方法大公开：

所有的输送带必须接成环形才能使用，所以输送带接头的好坏直接影响输送带的使用寿命和输送线能否平稳顺畅地运行。一般输送带接头常用方法有机械接头、冷粘接接头、热硫化接头等。

输送带机械接头法

一般是指使用皮带扣接头，特氟龙输送带厂家，这种接头方法方便便捷，也比较经济，但是接头的效率低，容易损坏，对输送带产品的使用寿命有一定影响。PVC和PVG整芯阻燃抗静电输送带接头中，一般8级带以下的产品都采用这种接头方法。

特氟龙输送带厂商-无锡景天传动-六安特氟龙输送带由无锡景天传动科技有限公司提供。无锡景天传动科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。景天传动——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市惠山区玉祁街道黄泥坝村，联系人：周小姐。