

8吨液压绞车价格 液压绞车 济宁山拓品质保证

产品名称	8吨液压绞车价格 液压绞车 济宁山拓品质保证
公司名称	济宁山拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区嘉达路杨家河科技创业园B区5号车间
联系电话	18596373966 18596373966

产品详情

液压绞车安全要求和措施

液压绞车的安全要求和措施：

- 1 矿用液压绞车应契合 煤矿安全规程 和 冶金地下矿山安全规程 的有关规则
- 2 矿用液压绞车不能用于人员的运输
- 3 矿用液压绞车凿井绞车在外 应能在 5 -40 的环境温度下正常作业 对凿井绞车 则应能在 25-40的环境温度下正常作业
- 4 用于井下有防爆要求的矿用液压绞车必须具有防爆功用 其电气设备应契合 GB 3836.1 的规则
- 5 矿用液压绞车作业时应运转平稳 无异常现象
- 6 液压绞车一切密封处 不得有漏油现象

液压绞车的安装与试运行

1. 液压绞车的装置方位和方向，答应以滚筒轴心为圆心，恣意转化方位。
2. 绞车钢丝绳的拉力方向所指方向，如需在阴影方向受拉力，需要与制作厂家商定。
3. 装置底座板螺栓孔时留意：固定螺栓的数量和规格有必要符合规定要求，12吨液压绞车价格，不得削

减或用小直径螺栓替代。

4.绞车的装置底板，有必要固定牢靠，在运用中不得曲折变形，装置后的不平度不得大于0.5mm，否则会影响绞车平稳工作、出现开裂现象。

开裂。

5.液压绞车装置就绪后，2吨液压绞车，底座接触面应水平并受力均匀。

6.要确保绞车滚筒轴线与滑轮铅垂面笔直，滚筒中线与滑轮铅垂面夹角不大于1.5度

7.正式运用前，有必要认真查看管线的连接，润滑油位、通气孔、体系压力等，一切正常后，反空工作2分钟。

8.绞车的钢丝绳固定好，液压绞车，起吊时，钢丝绳有必要在滚筒上先缠绕5圈以上。

9.制动阀（即次序阀）的打开压力应在6~8Mpa之间，绞车出厂时，生产厂家已调好，请不要随意改变。

10.一般情况下，当操作者面临马达后端距操作者相对较近的油口为提高（进）油口。

12.液压绞车在起吊重物是，要特别留意调查马达泄油口压力表，如背压过压超越1.4MPa，有必要仔细查看体系回油管线，确保畅。

一、液压绞车应安装在平整坚实、视野良好的地点，机身和地锚连接必须牢固，卷扬机筒与导向滑轮中心线应垂直对应，卷扬机距离井架滑轮一般应不小于15m。

二、作业前应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险轮、体动滑轮等确认方准操作。检查钢丝绳与井架有无磨擦情况。

三、钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，作业中卷筒钢丝绳1小须保留三圈，作业时不准有人跨越卷扬机的钢丝绳。

四、吊运重物需在空中停留时，8吨液压绞车价格，除使用制动器外，并应用齿轮保险卡牢。

五、操作人员须持证上岗，严禁无证操作，严禁工作时间擅自离开工作岗位。

六、工作中要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时应暂停操作，待弄清情况后后方可继续作业。

七、作业中突然停电，应立即拉开闸刀，将运送物放下。

八、液压绞车作业完毕、应将料盘落地、关锁电箱。

8吨液压绞车价格-液压绞车-济宁山拓品质保证(查看)由济宁山拓机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济宁山拓机电设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为液压元件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!