

艺术压印混凝土 成都优格斯建筑工程 贵阳压印混凝土

产品名称	艺术压印混凝土 成都优格斯建筑工程 贵阳压印混凝土
公司名称	成都优格斯建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都双流区彭镇工业园区
联系电话	13980623958

产品详情

艺术压印地坪——新兴、生态、环保的地面铺装材料

它的适用范围也很广，像市政工程：街道、人行道、道路隔离带、主题公园、文化广场、景观工程。都是可以的，另外像商业区，住宅区成都娱乐场所都是可以的。

可以说压花地坪是一款比较高的地坪了，所以说选择一家正规的企业公司尤为重要。

成都优格斯建筑材料有限公司位于美丽的天府之城成都，拥有丰富的压花地坪施工经验和在业界拥有非常不做的市场口碑。公司主要从事：彩色压印地坪、透水混凝土、塑胶运动场、小区配套工程及各类球场、环保建筑材料研制、开发、生产、施工为主的实体企业。

秉承诚信为本的经营理念，以成熟的质量体系，压印混凝土地坪材料，先进的技术及科学、规范的管理，艺术压印混凝土，在同行业中竖起了一面旗帜，用实际行动得到了社会各界的认可和一致好评。公司郑重承诺：以过硬的产品、以的服务赢得顾客!

欢迎来电咨询我们!!!

压模地坪施工工序要求（下）

1、使用艺术地坪模具对地坪面层进行纹理处理。艺术地坪模具应配套使用，压印混凝土地面，首先确定好纹理的分布方向，选好第壹块模具放置的位置和角度，然后其它的模具依次紧贴第壹块模具放置。彩色混凝土艺术地坪压模采用人工压模，贵阳压印混凝土，压模应由技术较好的人员进行作业以保证压纹深度一致和模具放置的准确性。

2、纹理压印完成后应立即封闭施工现场，避免无关人员误入作业区，破坏新完成的彩色地面。遭破坏的艺术地面将无法很好地进行修复。

3、理论上对艺术地坪封闭2-3天后进行冲洗，正常情况下为了防止新造路面被污染，工程全部纹理压印完成后统一进行冲洗。冲洗时不必将脱模粉全部冲洗干净，应留有10%左右的脱模粉颜色，这样的艺术地面就会有效果很好的渐变效果。

4、彩色艺术地面完全干燥后，由施工人员使用保护剂喷涂于艺术地坪表面，对地面进行颜色封闭和光泽处理，整体艺术地坪天然石材质感的强烈视觉效果就立即呈现出来。

如果大家喜欢地坪类相关产品、美图及工艺的介绍或者有这方面的需求，请持续关注我们，如果想要详细了解产品相关问题，欢迎来电咨询！！

成都优格斯建筑工程有限公司主要从事彩色压印地坪、透水混凝土、塑胶运动场、小区配套工程及各类球场、环保建筑材料研制、开发、生产、施工为主的实体企业。

公司产品广泛应用于建设各类学校运动场地、体育场馆、机关、幼儿园、游乐场、各类小区、市政道路等。

压花地坪常见于人行道、小区道路、公园广场等场所，相比于石材、地砖等传统材料具有工期短、造价低、美观耐用等特点。由于压花地坪的工艺推出的时间很短，仍属于新工艺的范畴，因此拥有着广阔的市场前景和相当可观的利润率！但具备这么多优势的压花地坪又是如何做出来的呢？接下来小编就帮大家深入浅出的剖析一下压花地坪的施工步骤。

（人行道压花地坪）

（公园广场压花地坪）

（压花地坪施工工序示意图）

1、浇筑混凝土，压花地坪是在浇筑混凝土的同时使用模具将花纹压印到混凝土上的，所以压花地坪的的第一步是浇筑混凝土。普通人行道地面可选择C25的混凝土(C25混凝土配合比：水泥：水：砂：碎石=1：0.47：1.59：3.39)，初次施工压花地坪，建议使用自拌混凝土，方便掌握压花速度，如果使用商品混凝土一定要沟通好浇筑速度。

2、压印花纹，在混凝土初凝时依次铺上脱模布（避免模具粘上混凝土），使用模具压印花纹。初凝即混凝土开始失去塑性时，在初凝时压印可避免混凝土泌水。

3、养护混凝土，压花地坪是在混凝土的基础上做出的，所以为防止其开裂混凝土养护是非常必要的。养护方法包括洒水、覆盖湿麻袋等。

艺术压印混凝土-成都优格斯建筑工程-

贵阳压印混凝土由成都优格斯建筑工程有限公司提供。成都优格斯建筑工程有限公司是四川成都,混凝土及制品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在成都优格斯建筑工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创成都优格斯建筑工程更加美好的未来。