

太原高压配电柜安装 泰森电气 高压配电柜

产品名称	太原高压配电柜安装 泰森电气 高压配电柜
公司名称	泰森电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区宋环村北街5号
联系电话	18103423510 18103423510

产品详情

泰森电气是一家集电力产品研发、生产、销售、服务为一体的现代化制造企业，总部位于太原市。公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28，太原高压配电柜生产厂家，XGN12，GG-1AF；10KV环网柜：HXGN，XGW，GTXGN，GTXGW；箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱；低压开关柜：GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21；35KV高压开关柜：KYN6I、XGNI7；10KV户外真空断路器、10KV负荷开关；10KV户内真空断路器；变压器、分断器、隔离开关、互感器等。高压配电柜

什么是配电柜？

配电柜是配电箱的上的配电设备，高压配电柜，其体积较大，其中可以放入较大的电气设备，所以一般作为中等容量负荷的配电设备，包括了配电箱、电动机等，其适用容量在各个工艺领域中有不同，一般在几个千瓦到几十个千瓦。

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28，XGN12，GG-1AF；10KV环网柜：HXGN，XGW，GTXGN，太原高压配电柜安装，GTXGW；箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱；低压开关柜：GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21；35KV高压开关柜：KYN6I、XGNI7；10KV户外真空断路器、10KV负荷开关；10KV户内真空断路器；变压器、分断器、隔离开关、互感器等。高压配电柜

空开零线接线

零线的颜色应该是蓝色。2.照明和插座电路一般采用2.5mm²的导线，串联的空线数量不得超过3根。空调回路一般采用2.5mm²或4.0mm²导线，一根导线配一根空导线。3.不同相之间的零线不得共用。如果A相匹配的一根黄线与两个16A照明口连接，A相匹配的零线只能与这两个照明口匹配。匹配后直接接零线端。4.柜内总口与各口之间的接线一般是左接线，贵州配电箱出线一般是右接线。5.柜内接线应平直，无螺纹连接，导线应用塑料扎带绑扎，塑料扎带尺寸应合适，间距应均匀。6、导线弯曲应一致，且不得有死弯，以防损坏导线绝缘和内部铜芯。

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28，XGN12，GG-1AF；10KV环网柜：HXGN，XGW，GT XGN，GTXGW；箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱；低压开关柜：GGD、GCK、GCS、MNS、GG J、XL-21；35KV高压开关柜：KYN6I、XGNI7；10KV户外真空断路器、10KV负荷开关；10KV户内真空断路器；变压器、分断器、隔离开关、互感器等。高压配电柜

当当地施工现场需要用电时，将临时设置变电站电气设备，太原高压配电柜厂家，然后将各级配电箱分支到各种用电现场，称为临时用电。

配电箱有三种类型：一次配电箱、二次配电箱和三次配电箱

1个一级配电箱

一级配电箱：施工配电柜用于施工现场的施工，根据施工现场的特殊情况设计，符合建设部门的有关施工用电规范和标准。

整套产品可以形成完整的施工用电三级保护体系，达到一机一闸一保护的目，满足各种标准项目的要求。一级柜采用下进下出线，正面开门。主母线采用铜排连接，接触良好，内部有计量系统，防雨箱顶部适合野外作业。

2个二次配电箱

适用于施工现场的施工用电，针对施工现场的特殊情况，设计满足建设部门的相关施工用电标准。

整套产品可以形成完整的施工用电三级保护体系，达到一机一闸一保护的目。副箱设计有内外门，外侧喷塑，防雨箱顶部适合野外作业。

太原高压配电柜安装-泰森电气(在线咨询)-高压配电柜由泰森电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰森电气有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工产品制造设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!