

PP 韩国晓星 R530A 食品医用级pp 吹瓶成型聚丙烯

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | PP 韩国晓星 R530A 食品医用级pp 吹瓶成型聚丙烯 |
| 公司名称 | 苏州安俊尔塑胶科技有限公司 |
| 价格 | .00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:PP 型号:R530A 产地:韩国晓星 |
| 公司地址 | 苏州昆山市花桥镇 |
| 联系电话 | 13140851135 13331881215 |

产品详情

品牌

Topilene?

原产国/地区

韩国

是否进口

是

厂家(产地)

韩国晓星

牌号

R530A

加工级别

注塑级

特性级别

透明级,耐高温

用途级别

医用级

销售方式

品牌经销

可售卖地

全国

类型

标准料

PP 韩国晓星 R530A 食品医用级pp 吹瓶成型聚丙烯

PP/R530A/韩国晓星 物性表

规格用途

| | | |
|------|----------|------|
| 规格级别 | 透明 其它 其它 | 外观颜色 |
| 该料用途 | | |
| 备注说明 | | |

技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
|------|----------|-------------|-------------|---------|----------|
| 基本性能 | | ASTM D-1238 | 2 | g/10min | |
| 机械性能 | | 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 280 | kg/m |
| | | 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 500 | % |
| | | 弯曲模量 | ASTM D-790 | 9500 | kg/cm |
| | | 冲击强度 | ASTM D-256 | 6 | kg.cm/cm |
| 热性能 | 23 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 75 | R |
| | | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 130 | |
| | | 热变形温度 | ASTM D-648 | 90 | |