

带钢边型橡胶止水带施工方案

产品名称	带钢边型橡胶止水带施工方案
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	48.00/米
规格参数	规格:400x8mm 标准:国标 作用:止水材料
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、带钢边型橡胶止水带质量要求：

- 1.带钢边型橡胶止水带须有合格证（或材质检验报告）。在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及溶剂接触，成品勿重压。
- 2.施工人员应严格检验材料规格、外观有无缺陷。由具有防水资质的企业施工，操作人员持证上岗，由有经验的施工人员操作。
- 3.在定位带钢边型橡胶止水带时，一定要使其保持平展，不能让其翻转、扭结，如发现有不展现象，应及时调整。带钢边型橡胶止水带粘贴位置准确、牢固，两条并行的带钢边型橡胶止水带接槎应错开3m以上。
- 4.带钢边型橡胶止水带上浇筑混凝土振捣密实，使其与混凝土结合良好。浇筑混凝土前将止水带槽内杂物清理干净，并用净水冲洗，确保整洁。

二、带钢边型橡胶止水带标准及作用：

公司生产的带钢边型橡胶止水带是采用GB18173.2-2014生产的，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。带钢边型橡胶止水带要防止地下水的渗漏，提高建筑物的使用寿命。带钢边型橡胶止水带采用耐磨性和抗撕裂性好的橡胶，经过特定的生产工艺加工而成的一种新型建筑防水材料，带钢边型橡胶止水带具有止水密封功能，适应在各种载荷下产生的压缩变形。

三、带钢边型橡胶止水带固定注意事项：

不论采用何种固定方法，带钢边型橡胶止水带定位准确，不损坏带钢边型橡胶止水带部分，方便混凝土浇筑。应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等限制，需在现场连接的，应采用热压硫化胶合（带钢边型橡胶止水带）或焊接（塑料止水带），其接头外观应平整光洁，抗拉强度不低于母材

的80%。不加任何处理的所谓“搭接”是不允许的。带钢边型橡胶止水带的各种交叉连结点，要使用我们公司生产成配件，以在施工中现场连接只在直线段进行。足够的变形能力，与混凝土具有良好粘接性能的柔性材料。

四、带钢边型橡胶止水带施工方法及步骤：

在施工缝位置（二次衬砌挡头板处），先施工带钢边型橡胶止水带，施工完毕后，施工定型模板及固定中埋式带钢边型橡胶止水带，固定定型模板后施工混凝土。

1) 施工缝、变形缝处理

拱墙、仰拱环向施工缝处设带钢边型橡胶止水带及带钢边型橡胶止水带

2) 复合式带钢边型橡胶止水带施工缝防水构造形式

复合式带钢边型橡胶止水带由橡胶及钢边组成，常见的复合式带钢边型橡胶止水带施工缝防水构造形式如下：