

德斯兰空压机维修保养、配件服务

产品名称	德斯兰空压机维修保养、配件服务
公司名称	上海鸣秦贸易有限公司
价格	360.00/件
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	中国 上海市松江区 广富林路1188弄103号604
联系电话	86 021 37703106 13585796539

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	德斯兰
用途	纺织机械用、塑料机械用 压缩机、矿用压缩机、船用 压缩机、喷砂、喷漆用	型号	全部型号
功率	11-350 (Kw)	冷却方式	风冷式
传动方式	联轴器传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	中型
排气压力	1.3 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	不固定 (mm)
性能	低噪音、可变频	噪音	70 (dB)

德斯兰全系列双螺杆空压机维修保养，配件销售，技术支持，节能改造等。降低您的机器运行成本、生产成本，提供最具性价比的服务。

具体请来电联系！

产品介绍:							
型号	dsr-10a	dsr-15a	dsr-20a	dsr-25a	dsr-30a	dsr-40a	dsr-50
排气量/排气压力 (m ³ /min/mpa)	1.2/0.7	1.7/0.7	2.4/0.7	3.1/0.7	3.8/0.7	5.2/0.7	6.4/0.7
	1.1/0.8	1.6/0.8	2.2/0.8	2.9/0.8	3.5/0.8	5.0/0.8	6.1/0.8
	0.95/1.0	1.4/1.0	2.0/1.0	2.7/1.0	3.2/1.0	4.3/1.0	5.7/1.0
	0.8/1.3	1.2/1.3	1.7/1.3	2.2/1.3	2.9/1.3	3.7/1.3	5.1/1.3
功率 (kw)	7.5	11	15	18.5	22	30	37

转数 (rpm)	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	
电压v/频率h	380/50							
启动方式	y- 启动							
噪音db (a)	68 ± 2			70 ± 2			72 ± 2	
出口管径 (inch)	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1.5"	1.5"	
使用环境温度 ()	-5 ~ +45							
排气温度 ()	风冷<环境温度+8							
外形尺寸	长l (mm)	900	900	900	1100	1100	1300	1300
	宽w (mm)	900	900	900	1100	1100	1150	1150
	高h (mm)	1200	1200	1200	1280	1280	1600	1600
重量 (kg)	450	500	560	580	620	980	1020	

型号	dsr-160	dsr-75a	dsr-100a	dsr-125a	dsr-150a	dsr-180a	dsr-220a
排气量/排气压力 (m3/min/mpa)	8.0/7.0	10.5/0.7	13.6/0.7	16.3/0.7	20.3/0.7	24/0.7	28.0/0.7
	7.7/0.8	9.8/0.8	13.3/0.8	16/0.8	19.4/0.8	23/0.8	26.5/0.8
	7.0/1.0	8.7/1.0	11.6/1.0	14.6/1.0	17.3/1.0	20/1.0	22.5/1.0
	5.8/1.3	7.6/1.3	9.8/1.3	12.3/1.3	14.6/1.3	18/1.3	20.1/1.3
功率 (kw)	45	55	75	90	110	132	160
转数 (rpm)	1480	1480	1480	1480	2980	2980	2980
电压v/频率h	380/50						
启动方式	y- 启动						
噪音db (a)	72 ± 2	73 ± 2		75 ± 2		75 ± 2	
出口管径 (inch)	1.5"	2"	2"	2"	3"	3"	3"
使用环境温度 ()	-5 ~ +45						
排气温度 ()	风冷<环境温度+8						

外形尺寸		长l (m)	1425	2000	2000	2000	2540	2540	2540
		宽w (mm)	1235	1450	1450	1450	1640	1640	1640
		高h (mm)	1720	1620	1660	1660	1860	1860	1860
重量 (kg)			1085	2200	2300	2800	4000	4500	4800

型号	dsr-250w	dsr-300w	dsr-340w	dsr-400w	dsr-480w	
排气量/排气压力 (m ³ /min/mpa)	32.5/0.7	40.0/0.7	43.5/0.7	50.8/0.7	60.0/0.7	
	31.0/0.8	36.8/0.8	42.0/0.8	48.2/0.8	57.0/0.8	
	28.0/1.0	32.2/1.0	38.1/1.0	42.6/1.0	50.0/1.0	
	25.1/1.3	28.5/1.3	34.6/1.3	39.8/1.3	45.0/1.3	
功率 (kw)	185	220	250	300	350	
转数 (rpm)	2980	2980	2980	2980	2980	
电压v/频率h	380/50					
启动方式	y- 启动					
噪音db (a)	72 ± 3	78	78	80	82	
出口管径 (inch)	dn80	dn100	dn100	5"	5"	
使用环境温度 ()	-5 ~ +45					
排气温度 ()	风冷<环境温度+8					
外形尺寸	长l (m)	2800	2850	2850	5010	5200
	宽w (mm)	1800	1850	1850	2210	2500
	高h (mm)	1900	1950	1950	2130	2130
重量 (kg)	5200	5600	6000	8000	8500	