

# 阿特拉斯空压机GX7微油螺杆式-取代活塞空压机的选择/低噪音

产品名称	阿特拉斯空压机GX7微油螺杆式-取代活塞空压机的选择/低噪音
公司名称	上海鸣秦贸易有限公司
价格	28000.00/件
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	中国 上海市松江区 广富林路1188弄103号604
联系电话	86 021 37703106 13585796539

## 产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	阿特拉斯
用途	油田用压缩机、风动工具、纺织机械用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、喷砂、喷漆用	型号	GX7
功率	7 (Kw)	冷却方式	风冷式
传动方式	皮带传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	小型
排气压力	0.8-1.25 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	1533 × 590 × 1332 (mm)
性能	低噪音、可变频	噪音	70 (dB)

产品特征：

静音动力...

阿特拉斯·科普柯螺杆式压缩机为压  
标准

凭借 gx 2-11，阿特拉斯·科普柯为小  
靠性的螺杆

传统意义上认为，轻工业只能采用  
具有静音、简单且

这些机组先进的噪声消除装  
整个机组的声级只

易于安装

四种不同机型，可满足您所有需求

full feature 机组 (ff)：包括一个内置冷冻干燥器，确保随时获得清洁干燥的空气

pack 机组 (p)：具备 full feature 压缩空气系统的所有优点，但不包括空气处理

储气罐安装型机组 (tm)：压缩机安装在储气罐上。

地面安装型机组 (fm)：压缩机未配备储气罐。

整套压缩空气装置

gx 2-11 提供了整套装置所需的所有构件。

该机组占地面积小，适合场地有限的客户。

预设管道的储气罐安装型设计使其价格低廉，安装简便。

所有的空气连接均已优化，以最小化压降并降低空气泄漏的潜在风险，从而保证高效

以可靠性为设计基础

静音动力

gx 2-11 压缩机装配了完全隔音外壳，可将声级降低至 61 db(a)。

螺杆技术可将振动控制到最小。

低噪声风扇可以实现静音运行。

注释

a. 回

b. 带

c. 正常

d. gx 2

e. 空气

f. 办公

g. 重

绝对

稳定的螺杆式压缩机技术可以实现  
 以阿特拉斯·科普柯悠久的历史  
 通过选用坚固耐用的构件，突破了工  
 46°  
 加固的支架彻底消除了共振，从而确  
 。  
 与传统的弹簧推动设计相比，真空和  
 可靠性  
 所有输油管路均为坚固  
 不使用塑  
 所有电气配线均由重载电缆和  
 gx 机组包括装配有集成断路器

节能

功率消耗降低

gx 系列的螺杆式压缩机能耗低、效率高。

gx 2-5 上的标准启动/停机控制可以确保压缩机只有在需要压缩空气时才消耗能源。 gx 7-11 装配了

注释

e. 能

p. 电动机功

a. 往

b. 螺

简单而快速的保养

保养点被组合在一起，通过可拆卸的前面板可轻松实施保养。

旋钮式油分离器和过滤器便于快速保养。

装配了持续油位显示屏。

gx4-gx11 喷油螺杆式压缩机

型号	流量fad+		最高工作压力bar(e)		电机功率k		噪声+db(a)		外形尺寸		重量k
	l/s	m3/min	p机组	ff机组	l × w × h mm	a) p机组	ff机组				
gx4-10	7.8	0.47	10	9.75	4	62	1420 × 575 × 1280		165	200	
gx5-10	10	0.60	10	9.75	5.5	64	1420 × 575 × 1280		165	200	
gx7-7.5	19.60	1.18	7.5	7.25	7.5	65	1533 × 590 × 1332		245	314	
-10	16 . 1	0 . 97	10.0	9.75							
-13	12 . 9	0 . 78	13.0	12.75							
gx11-7.5	27 . 0	1 . 62	7.5	7.25	11	68	1533 × 590 × 1332		257	326	
-10	23 . 3	1 . 40	10.0	9.75							
-13	19 . 0	1 . 14	13.0	12.75							