

上海阿特拉斯、atlas螺杆空压机保养配件，油分芯、1613610590

产品名称	上海阿特拉斯、atlas螺杆空压机保养配件，油分芯、1613610590
公司名称	上海鸣秦贸易有限公司
价格	800.00/件
规格参数	材质:玻璃纤维 滤芯形式:折叠滤芯 用途:油气分离
公司地址	中国 上海市松江区 广富林路1188弄103号604
联系电话	86 021 37703106 13585796539

产品详情

材质	玻璃纤维	滤芯形式	折叠滤芯
用途	油气分离	适用范围	螺杆空压机
适用对象	空气	类型	高效
品牌	空压机通用	规格	LB13145/3 LB11102
工作温度	最大120 ()	工作最大压差	1.5 (MPa)
过滤精度	小于3PPM	进出口径	100 (mm)
性能	耐高温、防静电	原水压力	10 (KG/cm ²)
过滤面积	200		

上海鸣秦贸易有限公司(原上海铭勤机械有限公司)是一家集研发、制造、服务为一体的综合性企业。主要是为国内的中小企业服务。

阿特拉斯系列

英格索兰系列

ga11+—ga90喷油螺杆空压机											
压缩机型号	最大工作压力bar		排气量(1)		噪音(2)	电机功率	外形尺寸mm			重量kg	
	p	ff	l/s	m ³ /min			db(a)	kw	长	宽	高
ga11+	7.5	7.25	33.5	2.00	63	11	1225	650	1400	455	520
	8.5	8.25	31.4	1.90							
	10	9.75	26	1.60							
	13	12.75	20.4	1.20							
ga15+	7.5	7.25	44.9	2.70	64	15	1225	650	1400	455	520

	8.5	8.25	41.2	2.50							
	10	9.75	37.8	2.30							
	13	12.75	31.6	1.90							
ga18+	7.5	7.25	54.8	3.30	66	18.5	1225	650	1400	480	545
	8.5	8.25	52.7	3.20							
	10	9.75	45.3	2.70							
	13	12.75	39.1	2.30							
ga22+	7.5	7.25	63.1	3.80	67	22	1225	650	1400	485	550
	8.5	8.25	61.1	3.70							
	10	9.75	54.2	3.30							
	13	12.75	47.3	2.80							
ga30+	7.5	7.25	96	6.1	69	30	1395	865	1625	780	855
	8.5	8	93	6.0							
	10	9.75	80	4.8							
	13	12.75	65	3.9							
ga37+	7.5	7.25	118	7.1	65	37	2040	970	1802	1045	1165
	8.5	7.75	115	6.9							
	10	9.75	99	5.9							
	13	12.75	81	4.9							
ga45+	7.5	7.25	143	8.60	66	45	2040	970	1802	1075	1195
	8.5	7.75	134	8.00							
	10	9.75	121	7.30							
	13	12.75	101	6.10							
ga55+	7.5	7.25	177	10.6	66	55	2290	1080	1960	1430	1580
	8	7.75	168	10.1							
	10	9.75	145	8.7							
ga75+	7.5	7.25	245	14.7	68	75	2290	1080	1960	1530	1680
	8.5	7.75	230	13.8							
	10	9.75	204	12.3							
	13	12.75	171	10.3							
ga90	7.5	7.25	270	16.20	73	90	2290	1080	1960	1580	1700
	8.0	7.72	260	15.60							
	10	9.75	235	14.10							
	13	12.75	200	12.00							

gx4-gx11喷油螺杆空压机

型号	流量fad+		最高工作压力bar(e)		电机功率kw		噪声+db(a)		外形尺寸		重量kg	
	l/s	m3/min	p机组	ff机组	l x w	x h mm	p机组	ff机组				
gx4-10	7.8	0.47	10	9.75	4	62	1420 x 575 x 1280		165	200	1/1	
gx5-10	10	0.60	10	9.75	5.5	64	1420 x 575 x 1280		165	200	1/1	
gx7-7.5	19.60	1.18	7.5	7.25	7.5	65	1533 x 590 x 1332		245	314	1/1	
-10	16 . 1	0 . 97	10.0	9.75								
-13	12 . 9	0 . 78	13.0	12.75								
gx11-7.5	27 . 0	1 . 62	7.5	7.25	11	68	1533 x 590 x 1332		257	326	1/1	
-10	23 . 3	1 . 40	10.0	9.75								
-13	19 . 0	1 . 14	13.0	12.75								

分离效果良好的外置油分芯，30kw以下机型适用，外置式油分使用效果一般都不如内置油分，排气含油量高，我司推出的该类油分具有寿命长、分离效果好、排气含油量低的特点，品质超过曼牌。

我司外置旋转油分排气含油量小于2ppm

我司同时还经营其他多种规格型号油分芯、油过滤器、空气过滤器、三滤及其他配件等，欢迎来电联系！