

# 郑州室内p1.25小间距监控专用LED全彩显示屏

产品名称	郑州室内p1.25小间距监控专用LED全彩显示屏
公司名称	郑州德威电子科技有限公司
价格	35000.00/平方
规格参数	品牌:一线品牌 型号:p1.25高清小间距全彩 使用场合:监控专用
公司地址	郑州市金水区郑花路99号12号楼1单元4层24号
联系电话	13253696389 15617711195

## 产品详情

郑州德威电子科技有限公司

高品质室内p1.25小间距全彩显示屏提供解决方案

郑州德威电子室内p1.25监控专用LED显示屏主要特点：

- 1、采用金线灯珠，保障监控大屏全年不间断运行。
- 2、采用600\*337.5压铸铝箱体结构，保证大屏散热与显示的平整度。
- 3、模组与箱体、箱体与箱体全部硬链接，保证大屏长期稳定运行。
- 4、采用无网线、无排线设计。直接杜绝因排线、网线造成的故障。
- 5、采用大品牌，资质齐全、产品检验完善。保证项目顺利验收。

郑州德威电子室内p1.25小间距全彩led显示屏箱体赏析：

郑州德威电子室内p1.25小间距的应用：

郑州德威电子室内p1.25全彩显示屏主要技术参数：

项目	参数名称	数值
region	Parameter name	numerical value
模组参数 Moudle Parameters	像素结构(Pixel Configuration)	SMD1010
	像素间距(Pixel pitch)	1.25
	模组分辨(Module resolution)	120x135
	模组尺寸(Module size)	150x168.75
	模组重量(Module weight)	0.32
	模组大功耗 (Maximum power consumption of the module)	40
箱体参数 Cabinet Parameters	箱体模组 (Module of cabinet )	4x2
	箱体分辨 (Cabinet resolution )	480x270
	箱体尺寸 (Cabinet size )	600(w)x337.5(H)x80(D)
	箱体面积 (Cabinet area )	0.2025
	箱体重量 (Cabinet weight )	7.5
	箱体像素密度 (Pixel density )	640000
	箱体平整度 (Cabinet level up degree )	0.01
	箱体形成 (Maintenance mode )	压铸铝 ( Die casting aluminum )
光学参数 Optical parameters	单点亮度校正 ( Single-point brightness correction )	有(yse)
	单点色度校正 ( Single - point color correction )	
	白平衡亮度 ( White Balance Brightness )	800 ( 色温 6500K )
	色温 ( Color Temperature )	12000
	视角 ( 水平 / 垂直 ) ( Viewing Angle (Horizontal /Vertical) )	160/120
	发光点中心距偏差 ( Deviation of center distance of light - emitting )	<2.5%
	亮度 / 色度均匀性 ( Brightness / chromaticity uniformity )	98.5% / ± 0.005
		Cx Cy
	对比度 ( Contrast )	5000:1

郑州德威电子室内p1.25小间距监控专用led显示屏产品特性：

特性：

Features

箱体尺寸 ( mm ) : 600 ( W ) x337.5 ( H ) X52 ( D ) ;

Cabinet size ( mm ) : 600 ( W ) x337.5 ( H ) X52 ( D ) ;

箱体模组组成 ( ) : 4X2 ;

Module of cabinet ( W × H ) : 4X2 ;

箱体重量 ( kg ) : 7.5 ;

Cabinet weight ( kg ) : 7.5 ;

箱体分辨率 ( W × H ) : 480X270 ;

Cabinet resolution ( W × H ) : 480x270 ;

郑州德威电子室内p1.25小间距全彩LED屏箱体链接特性：

将箱体横向纵向阵列后，经锁扣装置固定，即可构成大屏与框架的栓接，安装非常快速。结构框架采用铝合金型材拼接，

安装连接部件采用冲压铝板材料制作，非常牢固，安装拼接缝小于0.01mm。