

PP/J-560M/乐天化学高透明 医用级包装容器-中空吹塑无规共聚注塑

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | PP/J-560M/乐天化学高透明 医用级包装容器-中空吹塑无规共聚注塑 |
| 公司名称 | 上海韬盛塑化科技有限公司 |
| 价格 | 15.00/KG |
| 规格参数 | 品牌:乐天化学 型号:J-560M 产地:韩国 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层 |
| 联系电话 | 17612131898 |

产品详情

基本属性
特性

成核剂
成核的

辐射消毒

刚性，良好

高光

抗伽马辐射

抗撞击性，良好

气味低到无

清晰度，高

用途

无规共聚物
食品容器

文具

医疗/护理用品

| | | |
|--------------------------------|-----------|-------|
| 机构评级 | DMF 27050 | |
| 加工方法 | USP 第VI类 | |
| 物理性能额定值单位制测试方法 | 注射成型 | 0.900 |
| 熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg) | | 18 |
| 硬度额定值单位制测试方法 | | 95 |
| 机械性能额定值单位制测试方法 | | |
| 屈服 | | 29.4 |
| 屈服 | | 26.5 |
| 伸长率 (断裂) | | > 100 |
| 弯曲模量 | | |
| -- | | 1180 |
| -- | | 971 |
| 成型性能额定值单位制测试方法 | | |
| -10 ° C | | 25 |

230°C

20

23 ° C

49

性能额定值单位制测试方法

0.45 MPa, 未退火

95.0

0.45 MPa, 未退火

85.0

性能额定值单位制测试方法

20