

三相辅助电源300A柴油发电电焊一体机

产品名称	三相辅助电源300A柴油发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	12500.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 规格:发电电焊机 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

三相辅助电源300A柴油发电电焊一体机

对于供电可靠性要求较高的用户，一般都设有两条甚至更多条电源线路。在车间变电所低压侧，一般也设有低压联络线作为备用电源。如果在作为备用电源线路上装设电源自动投入装置（自称BZT），则在工作的电源线路被切除时，备用的电源线路在BZT作用下能够很快地自动投入，大大缩短了备用电源投入的切换时间，提高了供电的可靠性，保证了对用户的持续不断的供电。有备用电源的用户应将双电源设置在一个配电间内，其进线开关要有明显的断开点，并应装有防止双电源倒供的联锁装置，而且要按供电双方签订的协议进行调配操作。

型 号： TO300A

电焊机参数：

额定电流： 300A

电流调节： 0-300A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-7.0mm

空载电压： 65V

负载持续： 100

发电机参数

额定输出：8KW

额定电压：220V/380V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO292

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：双缸、风冷发动机

排量(CC)：900

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：2.65L

整机参数：

保护装置：有

长宽高：950*590*665 (mm)

净重：220/230 (kg)

三相辅助电源300A柴油发电电焊一体机

- 1.设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到修补效果。
- 2.热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。不会产生局部退火，后不需要重新热处理。
- 3.极小的焊补冲击，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。
- 4.精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。

5.熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生的结合力。

6.采用环精密控制。