

浙江航坤 PLC琴台式防爆变频控制柜

产品名称	浙江航坤 PLC琴台式防爆变频控制柜
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	1020.00/台
规格参数	品牌:航坤防爆 型号:PLC 产地:浙江乐清
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

产品详情

琴台式防爆变频控制柜订货须知：

订货时应告知厂家的具体要求，如柜体尺寸，内装元器件数量规格、进线开孔方向、数量等。我们喜欢可以提供图纸的客户。

工作条件：

防爆电器操作台、电器柜使用于海拔不超过2000m；周围空气温度不高于+60℃，不低于-40℃；空气相对湿度不大于90%（+20℃时）；垂直安装倾斜度不大于5°；无明显摇动和强烈冲击振动的地方；无明显破坏金属和绝缘腐蚀性气体和蒸气的环境中；无滴水和其它液体侵入的地方。

琴台式防爆变频控制柜适用范围：

1. 适用于爆炸性气体环境0区、1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

琴台式防爆变频控制柜产品特点：

1. 本产品外壳采用优质钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2. 本产品为“领越防爆”改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要部分；

3. 采用多样化设计，可选择柜式（上下形式，左右形式）、壁挂式、琴台式、平面式等；

4. 内可按客户要求加装防护门，能够显示内部控制部分的显示或动作；

5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

6. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

7. 可根据用户要求特殊定制；

琴台式防爆变频控制柜技术参数：

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V,非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）而定。