

# 铝酸盐水泥缓凝剂 巩义市三和耐材公司 江苏铝酸盐水泥

产品名称	铝酸盐水泥缓凝剂 巩义市三和耐材公司 江苏铝酸盐水泥
公司名称	巩义市三和耐火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市城区光明路12号
联系电话	15903643669 15903643669

## 产品详情

铝酸盐水泥CA50系列产品依据其强度发挥不同的特色，又分为普通型（CA50-G6、CA50-G7）、高强型（CA50-G9）、超高强型（CA50-G10）、早强型（CA50-N）和早强高强型（CA50-电熔）。客户可依据本身需求挑选不同型号的产品，来满足出产要求。CA50-G6铝酸盐水泥是将高铝矾土与石灰石或石灰，按必定份额协作，经回转窑煅烧成熟料，铝酸盐水泥性能，再经磨细后即成为铝酸盐水泥，首要矿相为铝酸一钙（CA）和二铝酸一钙（CA<sub>2</sub>）。合适用于制造传统耐火浇注料，如取暖锅炉和运用温度小于1300 的一般工业炉内衬。

大家都知道铝酸盐水泥耐火浇注料使用的时候会用到外加剂，那么常用的外加剂有那些呢？跟着笔者 一起来看。

-铝酸盐水泥耐火浇注料常用的外加剂有多种。一般分为减水剂（塑化剂），促凝剂和缓凝剂，另外还掺加烧结剂和。这些外加剂又有不同的种类和作用：

促凝剂：分有硅酸盐水泥，铝酸盐水泥强度，NaOH，NaCO<sub>3</sub>，江苏铝酸盐水泥，三，硅酸钠·锂盐等。一般在特俗情况下使用，例如在配制喷涂料时，铝酸盐水泥缓凝剂，加入适里的促凝剂使当料能较快的凝结硬化。

凡以铝酸钙为主，氧化铝含量约50%的熟料，磨制的水硬性胶凝材料。称为高铝水泥。属于铝酸盐类水泥。

(一)高铝水泥技术要求:

细度：0.08mm方孔筛筛余不得超过10%

凝结时间：初凝不得早于40min，终凝不得迟于10h。

化学成分：SiO<sub>2</sub> 10%，Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 3%

(二)高铝水泥的特性：

高铝水泥具有具有早期强度增进率较高、水化热较大、抗硫酸盐侵蚀性能强和耐高温性好等多种特性。

铝酸盐水泥缓凝剂-巩义市三和耐材公司-江苏铝酸盐水泥由巩义市三和耐火材料有限公司提供。巩义市三和耐火材料有限公司位于巩义市城区光明路12号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，三和耐材在炉料、熔剂中享有良好的声誉。三和耐材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。三和耐材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。