

玻璃钢化粪池厂家 丰湘博环保

产品名称	玻璃钢化粪池厂家 丰湘博环保
公司名称	湖北丰湘博环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄冈市红安县经济开发区新型产业园
联系电话	18162882788 18162882788

产品详情

定制的玻璃钢化粪池是新农村住房要求的一部分。要求达到家庭厕所标准。同时，玻璃钢化粪池厂家，改善厕所是农村生态村、文明家庭的前提。这样，在FRP化粪池的施工中，农民将能够更好地实施。那么，玻璃钢化粪池施工需要注意什么？今天，我们就一起来看看吧！

注意事项：

- 1、掌握地质条件；
- 2、严格按照设计要求对玻璃钢化粪池的位置和埋深进行放样定位；
- 3、玻璃钢化粪池就位之后，应及时回填，防止移位。回填土应在无尖角石、建筑垃圾和地下水的情况下进行筛分压实，土密度为0.95。特别注意罐体四周素土或黄砂的填筑：当有地下水时，应采用素土或黄砂填筑罐体，罐体固定位置受力均匀；
- 4、雨季施工时，应提供排水设施，防止积水和边坡坍塌。同时，对车体进行充水，防止上浮和移位；
- 5、施工按相关工程施工及验收规范。

玻璃钢化粪池的特点是环保。由于其优越的性能，不会渗水或污染，不会腐蚀其他电线和其他配件，不会影响日常环境。化粪池建成之后可使用50年超过，性价比了比高！

玻璃钢化粪池根据粪池总重量不同，容积不同，箱体的壁厚也不同。一般情况下，箱体厚度在1.0厘米到

1.5厘米之间。

玻璃钢化粪池的厚度主要是由布层数、树脂、布质量、玻璃丝缠绕厚度这四个方面来决定的

1.布层数：我们都是严格根据设计的要求来制作(如30M3平板部分平均厚度为10mm)，无需添加层数加大成本。

2.树脂：采用亚邦品牌191优1质环氧树脂，它耐热性高，受压不易变形。

3.布质量：同样规格的布，纯白金布厚度薄，而混纺或纯土布的厚度厚。

劣质玻璃钢化粪池浮罐事故

1.玻璃钢化粪池相比砖混或混凝土化粪池重量轻很多，如果遇到地下水位高或施工过程中下雨，未采取预防措施情况下，有可能浮罐。浮罐原因：

池体浮力(F)>池体总重量(W总)

池体浮力(F)=池体总体积×池外液体比重(液)

池体总重量(W总)=覆土重量(W覆)+池内水重量(W水)+池体自重(W池)

2.出现浮罐的几种情况：

1)化粪池安装好后出现浮罐，可能情况是：

A.池体内无水或水太少。预防措施：安装时，一定要灌满水;

B.池体外围是淤泥，水与泥形成浆，其比重(液)远大于水的比重(水)

预防措施：安装时，须用砂作垫层，不能让水与泥成浆，使液=水

2)施工过程快完，但未覆土，下雨时出现浮罐，此时W覆=0，W水大，液=水。

F(池体总体积×水比重)>W总(W水+W池)，说明池体自重太轻，预防措施：

A.选择化粪池时，选池体较重能满足要求的化粪池;

B.施工时，一步到位将覆土填上，增加池体上部重量。

玻璃钢化粪池厂家-丰湘博环保(推荐商家)由湖北丰湘博环保科技有限公司提供。玻璃钢化粪池厂家-丰湘博环保(推荐商家)是湖北丰湘博环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：唐总。