

浙江航坤 BQP-三相电机变频调试防爆防爆箱

产品名称	浙江航坤 BQP-三相电机变频调试防爆防爆箱
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:航坤防爆 型号:BQP 产地:浙江乐清
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

产品详情

三相电机变频调试防爆箱特点

变频电动机防爆调速控制柜是按照GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备部分：通用要求》

GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第二部分：隔爆型“d”》、GB3836.3-2000

《爆炸性气体环境用电气设备第三部分：增安型“e”》标准设计制造，经国家检验机关检验合格，并颁发防爆合格证。

A、变频电动机防爆调速控制柜外壳采用铸铝合金压铸成型，表面喷塑。主腔采用隔爆型结构，接线腔增安型结构。内可选配装断路器、交流接触器、

热继电器、变压器、熔断器、Ex防爆控制按钮、信号灯、转换开关等。配电箱采用模块化设计，各种回路可以自由组合，电器元件选型可由用户而定

，其结构紧凑、外形美观。进出线采用钢管或电缆布线均可，进出线口方向可由用户要求而定。

B、变频电动机防爆调速控制柜非标防爆箱：外壳采用钢板焊接成型，表面喷塑。分主腔和接线腔，均采用隔爆型结构，内可选装高分断路器

、交流接触器、热继电器、控制按钮、信号灯等元件，通过操作壳盖上的手柄实现分合更多资料：

工作条件

a . 海拔不超过2000m ；

b . 周围空气温度不高于+40 ，不低于-5

- c. 周围空气相对湿度不超过95%（+25℃）；
- d. 在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中；
- g. 用于户外的配电箱，太阳大辐射1120W/m²
- h. 无显著摇动和剧烈的冲击振动的地方；

采购人员须知

- 1.如有相关图纸请提供，方便我公司技术工程师依据图纸设计本产品；如没有相关产品图纸可依照以下相关内容来确认产品信息；
- 2.产品相关型号；
- 3.被控制相关设备电机功率的大小，工作电压；
- 4.内部元件要求（如德力西、正泰、人民、常熟、施耐德、ABB等）用户可选择；
- 5.若配置总开关，请特别说明；总开关或分开关若配漏电保护功能、若采用塑壳式开关，请特别说明；
- 6.安装方式（常规挂式，立式，移动式）；
- 7.防爆等级要求、防护等级要求；
- 8.进出线口大小、数量、方向；
- 9.户外使用请特别说明；
- 10.如有其他问题，可直接与我联系。