

# sr2塑性止水填料施工措施

产品名称	sr2塑性止水填料施工措施
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/千克
规格参数	包装:25公斤箱装 标准:国标 颜色:黑色
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、sr2塑性止水填料产品特点：

sr2塑性止水填料具有可塑性好、抗渗性强、耐久性高、稳定性好的特点，且施工投入的人员相对较少、gb柔性填料跟sr2塑性止水填料相同只是名称不同而已。sr2塑性止水填料的主要组份与GB柔性材料相似，因此，它与sr2塑性止水填料完全亲合，同时，它又能渗入到混凝土的毛细孔中，使sr2塑性止水填料能扎根在混凝土基面上，由于湿度往往会影响材料的热性能和力学性能了在各工程条件下，sr2塑性止水填料与混凝土该结构各连接处均采用既能转动又能滑动结构的粘接强度大于st塑性填料本体强度，确保了GB柔性填料与混凝土粘结面就有可靠的防渗渗径。

### 二、sr2塑性止水填料产品名称：

sr2塑性止水填料也是GB柔性填料，sr塑性填料。sr2塑性止水填料是面板坝、堆石坝常用的止水材料，sr2塑性止水填料一般25公斤一箱，因sr2塑性止水填料外观为膏状，装箱发货是为了运输方便。GB柔性填料的价格一般按吨计算，sr2塑性止水填料价格在5000-12000不等。

### 三、sr2塑性止水填料施工方式：

对各种各样接缝、缝隙口凿制成8CM深的“V”型槽，清理砂砾石、烟尘，用水泥砂浆抹平高低不平处，使之干燥。在施工前，先加手将sr2塑性止水填料揉搓成与缝宽相仿的粗条，再占满连接缝上敷后揉成粗条的sr2塑性止水填料，使敷高表面呈要求的凸圆柱体，遮盖PVC防渗复合盖片。sr2塑性止水填料流动性进到接缝波导管后的止水特性实验另一半：流动性进到接缝腔身体的sr2塑性止水填料接缝变位：5cm伸开，10cm地面沉降压力：2.6 MPa不断稳压电路时间：24h结果：漏水。sr2塑性止水填料施工应在控制面混凝土浇筑28d后开展。施工时平均温度应高过5°C、无降水的标准下施工。

### 四、sr2塑性止水填料的止水措施：

sr2塑性止水填料找平、嵌缝，填塞施工宜在日平均气温高于5℃，无雨的白天施工。周边缝与垂直缝sr2

塑性止水填料嵌填方法相同，仅周边缝多设一物性不起改变道波纹橡胶止水，需分两次嵌填。这道工序的施工关键在于：

- 1.界面要干净、干燥；
- 2.填料之间及填料与砼面间粘接密实。

待底胶表干后，将sr2塑性止水填料搓成小条并揪捏成厚10mm左右薄饼状，黏在混凝土接缝面上，从缝中间向两边揪贴3mm ~ 5mm厚sr2塑性止水填料找平层到SR防渗盖片宽度。