

# 消防资质 山西消防 长江奥莱建设

产品名称	消防资质 山西消防 长江奥莱建设
公司名称	南京长江奥莱建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江宁区天元东路228号莱茵小镇5幢101
联系电话	18901587008 18901587008

## 产品详情

消防工程系统包括：消防水系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急疏散系统、消防通讯系统、消防广播系统、泡沫灭火系统、防火分隔设施（防火门、防火卷帘）等。

1、水灭火系统包括：室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋系统，消防水泡、水幕、细水雾等。防排烟系统包括：正压送风系统和排烟系统。应急疏散系统包括：应急照明和疏散指示。气体灭火系统包括：二氧化碳灭火系统，七氟丙烷灭火系统、气溶胶灭火系统和IG541等。防火分隔就是防火墙、防火门、防火卷帘的统称。

6、加盟消防公司管道外径相当于或超过50毫米时一段配水干管或配自来水管设定的防晃支架不可低于一个。

??7、自喷管路横着安装宜设0.002-0.005的倾斜度，当部分没法运用排水管道排净化水时，消防改造，应采取有效对策。

??8、穿进管中的输电线不需有接头，其电缆护套不可毁坏，输电线不可歪曲，其接头应建在接线端子内。

??9、绝缘层摇比测在端子箱内将系统总线与支系线断掉，总线结构及各层支系线独立交流耐压试验并填好记录表。

??10、探测器周边0.5m内不需有挡住物，探测器至正压送风口水平距离不可低于1.5m，消防维保，探测器至墙角、梁边水平距离不可低于0.5m，探测器与各种各样洒水喷嘴间距不可低于0.3M。

??11、消防加盟公司管道网水压试验层次开展，测试用例应在系统软件较低值，系统软件较高处设自动排气阀，消防资质，对管道网时将气体排清后迟缓变压，做到1.5MP后稳压管三十分钟估测管道网无渗

漏和形变且损耗不超0.05Mpa为达标。

??1、加盟消防公司工程施工前要搞好预埋防水套管、预埋孔眼的核查工作中，保证部位精细、无忽略，如遇水电工程管道碰撞时要商议处理。

??2、降火栓系统软件选用焊接管，无缝钢管联接选用电焊焊接。消防栓闸阀管理距路面1.1米，容许误差20毫米。

??3、加盟消防公司消防责任管道网安装前要调直管道，并消除管道内部的脏物。

??4、螺栓连接的密封填料应匀称粘附在管路的外螺纹一部分，山西消防，扭紧外螺纹时不可将填充料挤进管路内，联接后应将相接处外界清除整洁。

??5、加盟消防公司管道支架、支架安装部位不可防碍喷嘴的洒水实际效果，与喷嘴的间距不适合低于300mm，与尾端喷嘴的间距不适合超过750Mm。

消防资质-山西消防-长江奥莱建设由南京长江奥莱建设有限公司提供。南京长江奥莱建设有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，长江奥莱一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张总。