

浙江航坤 BXM电机控制粉尘防爆动力配电柜

产品名称	浙江航坤 BXM电机控制粉尘防爆动力配电柜
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:航坤防爆 型号:BXM 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

产品详情

电机控制粉尘防爆动力配电柜适用范围

- 1.1区、2区危险气体场所;
2. A、 B、 C类T1-T6组爆炸性气体或蒸气环境;
- 3.户内、户外(IP54 , IP65*订购时需提出)。

电机控制粉尘防爆动力配电柜主要技术参数：

- 1.执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 60079
- 2.防爆标志：Exde BT6、DIP A20 TA , T6
- 3.额定电压：AC 220V/380V
- 4.主回路额定电流：20A ~ 250A
- 5.支路数:2、4、6、8、10、12
- 6.支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A
- 7.防护等级：IP54(B)、IP55(DIP)、IP65(配防雨罩)
- 8.防腐等级：WF1
- 9.入口规格：G1/2 ~ G3'

10.适用电缆外径： 6 ~ 55mm

电机控制粉尘防爆动力配电柜订货须知

订货时请提供产品电气原理图；

按用户要求，选装相应防爆电器产品；

配电柜一般为落地式安装，有特殊要求请注明。

常见方案举例

多路动力（照明）配电型

通过将多个防爆断路器或动力（照明）配电箱及数个防爆接线箱组合，

可在电压380V，电流630A的三相交流50Hz的配电系统中实现动力、

照明配电设备的电能转换分配及控制。

多路电磁起动配电型

通过将多个防爆电磁起动器或电磁起动箱和防爆断路器、

操作柱和防爆接线箱组合，可在电压380的三相交流50Hz

的配电系统中实现动力配送及电动机的集中控制，

支路可达到

电机控制粉尘防爆动力配电柜产品特点

1本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；

3采用模块化设计，各种回路可以自由组合；

4内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆箱体外的手柄而实现分合；

5本产品推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；

6具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；

7所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

8布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

9可根据用户要求特殊定制；

【注意】：因此产品规格很多，标注的价格并不能作为终交易价格**【售后服务】**：至购买之日起，一年

内在自然情况下出现任何产品质量问题本公司免费维修

产品运送

物流/提货时可能用户要承担部分运费（因用户遍布全国各地，公司不保证物流费用的一致，所以公司实行需方付运费政策，如有不便敬请谅解，特殊情况另定）

公司提示

因产品交付第三方运输，所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况，如到货后发现破损情况，请及时联系本公司。