

# TO400A-JS 柴油400A双把焊发电电焊一体机

产品名称	TO400A-JS 柴油400A双把焊发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 规格:发电电焊机 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

## 产品详情

TO400A-JS

柴油400A双把焊发电电焊一体机都是靠短路电弧来进行焊接的，但直流焊更稳定，用于要求高的场合：

一，直流电焊机输出的电流没有“过零点”，不易断弧，电弧稳定，这是它大的优点。

二，变压器二次电压峰值一定，直流电焊机比交流电焊机空载电压高，更容易引弧。

三，直流电焊机比交流电焊机多出整流部分，成本要稍高一些。

四，大功率的交流电焊机由于多只能用到两相电，所以容易造成三相用电不平衡，而大功率的直流电焊机都用三相整流就没有这个问题。

五，焊条使用跟焊接材料有关而跟焊机无关。

型 号: TO400A-JS

电焊机参数：

额定电流：400A

1 工位：0-200A

2 工位：0-200A

额定电压：26-30V

1工位焊条：0-4.0mm

2工位焊条：0-4.0mm

空载电压：65V

负载持续：100

发电机参数：

额定功率：16KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数：

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10#柴油

排量：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱：60L

保护装置：有

长宽高：2200\*1000\*1500（mm）

净重：900/980（kg）

拖车尺寸：2250\*1650\*2000mm

拖车重量：1400kg

长度不含：牵引杆1000mm

TO400A-JS 柴油400A双把焊发电电焊一体机逆变焊机的主要应用领域？

（3）氩弧焊机、二氧化碳保护焊机、高频逢焊机、闪光对焊机。氩弧焊机、二氧化碳保护焊机主要可焊2MM以下的薄板及有色金属层。闪

光对焊机主要对接铜铝接头等物体，高频逢焊机主要制管厂焊钢管。

（4）埋弧焊主要焊钢结构件、桥梁H钢、工字房大梁等厚的钢结构材料。气体保护焊机的主要应用领域？

（5）气体保护焊：氩弧焊、二氧化碳保护焊，才气体的保护下焊机时不会氧化、溶焊牢固、可焊有色金属层、可焊薄材料。

（6）激光焊机：可焊晶体管内部的引线。

（7）对焊机：索链厂主要焊锚上的铁索等物体。可对接元钢等。